

## Komplettverschraubungen mit Sicherungsbund

DIN 8537 / DIN 20033

Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 421).

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C

Betriebsdruck: 16 bar

**Achtung:** Dichtet nur in Verbindung mit Innenkonus 1:4 bzw. 1:3, nicht mit 60°-Konus. Verwenden Sie bitte die Doppelnippel DN 34 K 1/3 ST bzw. DN 10 K 1/4 ST als Gegenstück (siehe in der Tabelle unten).



Komplettverschraubung



Doppelnippel

| Typ                                             | Dichtkegel/<br>Konus | Gewinde | Schlauch Ø<br>innen | Sicherungs-<br>bund-Ø | DN |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|----|
| <b>Stahl/Temperguss</b>                         |                      |         |                     |                       |    |
| <b>Komplettverschraubung</b>                    |                      |         |                     |                       |    |
| ST 3413 ST SB                                   | 1:4                  | G 3/4"  | 13                  | 21                    | 10 |
| ST 3415 ST SB                                   | 1:4                  | G 3/4"  | 15                  | 26                    | 12 |
| ST 3419 ST SB                                   | 1:4                  | G 3/4"  | 19                  | 33                    | 13 |
| ST 1019 ST SB                                   | 1:3                  | G 1"    | 19                  | 33                    | 15 |
| ST 1025 ST SB                                   | 1:3                  | G 1"    | 25                  | 38                    | 16 |
| <b>Doppelnippel (nach DIN 8537 / DIN 20036)</b> |                      |         |                     |                       |    |
| DN 34 K 1/4 ST                                  | 1:4                  | G 3/4"  |                     |                       |    |
| DN 10 K 1/3 ST                                  | 1:3                  | G 1"    |                     |                       |    |

## Schlauchtüllen mit drehbarer Überwurfmutter

Abmessungen nach DIN EN 14423/DIN 2826

Temperaturbereich: Sattendampf bis max. +210°C, Wasser bis max. +120°C

Betriebsdruck: 18 bar

Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)

| Typ                   | Typ            | Typ           | Gewinde  | Schlauch Ø<br>innen x außen | Klemmschalen<br>Messing | Klemmschalen<br>1.4401 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Stahl verzinkt</b> | <b>Messing</b> | <b>1.4301</b> |          |                             |                         |                        |
| STD 1213 ST           | STD 1213 MS    | STD 1213 ES   | G 1/2"   | 13 x 25                     | SSA 25 HD MS            | SSA 25 HD ES           |
| STD 3419 ST           | STD 3419 MS    | STD 3419 ES   | G 3/4"   | 19 x 33                     | SSA 33 HD MS            | SSA 33 HD ES           |
| STD 1025 ST           | STD 1025 MS    | STD 1025 ES   | G 1"     | 25 x 40                     | SSA 40 HD MS            | SSA 40 HD ES           |
| STD 11432 ST          | STD 11432 MS   | STD 11432 ES  | G 1 1/4" | 32 x 48                     | SSA 48 HD MS            | SSA 48 HD ES           |
| STD 11238 ST          | STD 11238 MS   | STD 11238 ES  | G 1 1/2" | 38 x 54                     | SSA 54 HD MS            | SSA 54 HD ES           |
| STD 2050 ST           | STD 2050 MS    | STD 2050 ES   | G 2"     | 50 x 68                     | SSA 68 HD MS            | SSA 68 HD ES           |

### Ersatzdichtungen für Typ Stahl/Messing

STD DR 12  
STD DR 34  
STD DR 10  
STD DR 114  
STD DR 112  
STD DR 20

### Ersatzdichtungen für Typ 1.4301

STD DR 12 PTFE  
STD DR 34 PTFE  
STD DR 10 PTFE  
STD DR 114 PTFE  
STD DR 112 PTFE  
STD DR 20 PTFE



## Schlauchtüllen für Lkw-Reifenfüllflasche


Werkstoffe: Tülle & Überwurfmutter: Zinklegierung verchromt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 20 bar

**Vorteile:** • Diese Schlauchtülle passt weitgehendst an alle Fahrzeuge mit Druckluftbremse, z.B. Lkw, Unimog, etc.

| Typ    | Gewinde  | Schlauch Ø<br>innen |
|--------|----------|---------------------|
| ST LKW | M 16x1,5 | 6                   |



Zapft Ihren Lkw an!



Arbeitsschuhe  
auf Seite 1070



Technische Sprays  
ab Seite 1030




Dichtungsflachs und  
andere Dichtmaterialien  
ab Seite 1010



Schlauchabschneider  
auf Seite 959



Dampfschläuche  
ab Seite 395



Spiralschläuche  
ab Seite 378



Kugelhähne  
ab Seite 492



Handwerkzeuge  
ab Seite 960

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD