

## Rohrabschneider

**Verwendung:** Zum Abschneiden von Aluminium, Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlrohren, sowie Kunststoff- und Verbundrohren. Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres, inkl. Ersatzschneidrad im Griff. Nicht für das Abschneiden von Rohren für Schneidringverschraubungen verwenden!

**Hinweis:** Typ Ø 6 - 76 mm ist zusätzlich mit einer praktischen Schnellverstellung versehen. Die Rohrabschneider sind farblich codiert: **rot** - für Kupfer-, Messing- & Aluminiumrohre  
**grau** - für Stahl- & Edelstahlrohre  
**schwarz** - für Kunststoff- & Verbundrohre

| Typ<br>Ø 3 - 35 | Typ<br>Ø 6 - 76 | für Werkstoff              | max.<br>Wandstärke | Typ<br>Ersatzschneidrad | Ø x Breite |
|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| RAS 35          | RAS 76          | Kupfer, Messing, Aluminium | 2,0                | RAS KL                  | 19 x 6,2   |
| RAS 35 ES       | RAS 76 ES       | Stahl, Edelstahl           | 2,5                | RAS KL ES               | 19 x 6,2   |
| ---             | RAS 76 KU       | Kunststoff, Verbundrohre   | 8,6                | RAS KL KU               | 30 x 6,2   |



## Kupfer-Installationsrohre in Ringen, weich (R 220)

## DIN EN 1057/DVGW

| Typ          | Rohr Ø<br>außen | Wand-<br>stärke | Ring-<br>länge | Betriebs-<br>druck*** |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| CUR 4x1 R*   | 4               | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 382 bar        |
| CUR 6x1 R    | 6               | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 229 bar        |
| CUR 8x1 R    | 8               | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 163 bar        |
| CUR 10x1 R   | 10              | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 127 bar        |
| CUR 12x1 R   | 12              | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 104 bar        |
| CUR 15x1 R   | 15              | 1               | 50 mtr.        | -1 bis 82 bar         |
| CUR 18x1 R** | 18              | 1               | 25 mtr.        | -1 bis 67 bar         |
| CUR 22x1 R** | 22              | 1               | 25 mtr.        | -1 bis 54 bar         |

\* Industriequalität EN 12449 (R 200), \*\* nur komplette Rollen lieferbar, \*\*\* der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100 °C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher



**Achtung: Tagespreise!**

## Kupfer-Installationsrohre in Stangen, hart (R 290), halbhart (R 250) DIN EN 1057/DVGW

Stangenlänge: 5 mtr.

| Typ         | Rohr Ø<br>außen | Wand-<br>stärke | Festigkeit | Betriebs-<br>druck** |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|
| CUR 4x1*    | 4               | 1,0             | R 290      | -1 bis 382 bar       |
| CUR 6x1     | 6               | 1,0             | R 290      | -1 bis 229 bar       |
| CUR 8x1     | 8               | 1,0             | R 290      | -1 bis 163 bar       |
| CUR 10x1    | 10              | 1,0             | R 290      | -1 bis 127 bar       |
| CUR 12x1    | 12              | 1,0             | R 250      | -1 bis 104 bar       |
| CUR 14x1*   | 14              | 1,0             | R 290      | -1 bis 89 bar        |
| CUR 14x1,5* | 14              | 1,5             | R 290      | -1 bis 135 bar       |
| CUR 15x1    | 15              | 1,0             | R 250      | -1 bis 82 bar        |
| CUR 16x1*   | 16              | 1,0             | R 290      | -1 bis 76 bar        |
| CUR 16x1,5* | 16              | 1,5             | R 290      | -1 bis 116 bar       |
| CUR 18x1    | 18              | 1,0             | R 250      | -1 bis 67 bar        |
| CUR 22x1    | 22              | 1,0             | R 250      | -1 bis 54 bar        |
| CUR 28x1    | 28              | 1,0             | R 250      | -1 bis 42 bar        |
| CUR 35x1,2  | 35              | 1,2             | R 290      | -1 bis 41 bar        |
| CUR 42x1,2  | 42              | 1,2             | R 290      | -1 bis 34 bar        |
| CUR 54x1,5  | 54              | 1,5             | R 290      | -1 bis 33 bar        |

\* Industriequalität EN 12449, \*\* Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100 °C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher.



**Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben!**

Paketdienst: max. 2 mtr.  
Nachtexpress: max. 3 mtr.  
Spedition: max. 6 mtr.



**Achtung: Tagespreise!**

## Edelstahl-Systemrohre

## DIN EN 10312

**Werkstoffe:** 1.4404, gefertigt nach DIN EN 10312

**Herstellungslänge:** 6 mtr.

**Verwendung:** Systemrohr für Edelstahl Pressfittings

| Typ<br>1.4404 | Rohr Ø<br>außen | Wand-<br>stärke |
|---------------|-----------------|-----------------|
| PHR 15x1 ES   | 15              | 1,0             |
| PHR 18x1 ES   | 18              | 1,0             |
| PHR 22x1,2 ES | 22              | 1,2             |
| PHR 28x1,2 ES | 28              | 1,2             |
| PHR 35x1,5 ES | 35              | 1,5             |
| PHR 42x1,5 ES | 42              | 1,5             |
| PHR 54x1,5 ES | 54              | 1,5             |



**Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben!**

Paketdienst: max. 2 mtr.  
Nachtexpress: max. 3 mtr.  
Spedition: max. 6 mtr.

