




Spanplatten-Halbrundkopfschrauben (Pan Head) mit TORX-Antrieb **fischer**

Typ Stahl verzinkt weiß	d	l	Typ Stahl verzinkt weiß	d	l
d_k=6; TORX-Größe=TX10 (ISZ 10)			d_k=9; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)		
SPAN 3x12 HR TX	3	12	SPAN 4,5x16 HR TX	4,5	16
SPAN 3x16 HR TX	3	16	SPAN 4,5x20 HR TX	4,5	20
SPAN 3x20 HR TX	3	20	SPAN 4,5x25 HR TX	4,5	25
SPAN 3x25 HR TX	3	25	SPAN 4,5x30 HR TX	4,5	30
SPAN 3x30 HR TX	3	30	SPAN 4,5x35 HR TX	4,5	35
d_k=7; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)			SPAN 4,5x40 HR TX	4,5	40
SPAN 3,5x12 HR TX	3,5	12	SPAN 4,5x50 HR TX	4,5	50
SPAN 3,5x16 HR TX	3,5	16	d_k=10; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)		
SPAN 3,5x20 HR TX	3,5	20	SPAN 5x16 HR TX NEU	5	16
SPAN 3,5x25 HR TX	3,5	25	SPAN 5x20 HR TX	5	20
SPAN 3,5x30 HR TX	3,5	30	SPAN 5x25 HR TX	5	25
SPAN 3,5x35 HR TX	3,5	35	SPAN 5x30 HR TX	5	30
d_k=8; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)			SPAN 5x40 HR TX	5	40
SPAN 4x16 HR TX	4	16	SPAN 5x50 HR TX	5	50
SPAN 4x20 HR TX	4	20	SPAN 5x60 HR TX	5	60
SPAN 4x25 HR TX	4	25	SPAN 5x70 HR TX	5	70
SPAN 4x30 HR TX	4	30	d_k=12; TORX-Größe=TX30 (ISZ 30)		
SPAN 4x35 HR TX	4	35	SPAN 6x40 HR TX NEU	6	40
SPAN 4x40 HR TX	4	40	SPAN 6x50 HR TX NEU	6	50
SPAN 4x50 HR TX	4	50	SPAN 6x60 HR TX NEU	6	60




Bohrerschrauben


DIN 7504 K / ISO 15480 & DIN 7504 M / ISO 15481

Werkstoff: Stahl gehärtet, verzinkt

Typ Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480	Typ Linsenkopf DIN 7504 M / ISO 15481	d	l
d_k=5,6; k(max)=2,2; Kreuzschlitz=PH1			
---	7504M-2,9x9,5	2,9	9,5
---	7504M-2,9x13	2,9	13
---	7504M-2,9x16	2,9	16
k(max)=3,45; s=5,5 d_k=6,9; k(max)=2,6; Kreuzschlitz=PH2			
7504K-3,5x9,5	7504M-3,5x9,5	3,5	9,5
7504K-3,5x13	7504M-3,5x13	3,5	13
7504K-3,5x16	7504M-3,5x16	3,5	16
7504K-3,5x19	7504M-3,5x19	3,5	19
7504K-3,5x25	7504M-3,5x25	3,5	25
k(max)=3,45; s=5,5 d_k=7,5; k(max)=2,8; Kreuzschlitz=PH2			
7504K-3,9x13	7504M-3,9x13	3,9	13
7504K-3,9x16	7504M-3,9x16	3,9	16
7504K-3,9x19	7504M-3,9x19	3,9	19
---	7504M-3,9x22	3,9	22
7504K-3,9x25	7504M-3,9x25	3,9	25
k(max)=4,25; s=7 d_k=8,2; k(max)=3,05; Kreuzschlitz=PH2			
7504K-4,2x13	7504M-4,2x13	4,2	13
7504K-4,2x16	7504M-4,2x16	4,2	16
7504K-4,2x19	7504M-4,2x19	4,2	19
---	7504M-4,2x22	4,2	22
7504K-4,2x25	7504M-4,2x25	4,2	25
7504K-4,2x32	7504M-4,2x32	4,2	32
---	7504M-4,2x38	4,2	38
k(max)=4,45; s=8 d_k=9,5; k(max)=3,55; Kreuzschlitz=PH2			
7504K-4,8x13	7504M-4,8x13	4,8	13
7504K-4,8x16	7504M-4,8x16	4,8	16
7504K-4,8x19	7504M-4,8x19	4,8	19
---	7504M-4,8x22	4,8	22
7504K-4,8x25	7504M-4,8x25	4,8	25
7504K-4,8x32	7504M-4,8x32	4,8	32
7504K-4,8x38	7504M-4,8x38	4,8	38
7504K-4,8x45	7504M-4,8x45	4,8	45
7504K-4,8x50	7504M-4,8x50	4,8	50
k(max)=5,45; d=5,5; s=8 d_k=10,8; k(max)=3,95; Kreuzschlitz=PH3			
7504K-5,5x19	7504M-5,5x19	5,5	19
7504K-5,5x25	7504M-5,5x25	5,5	25
7504K-5,5x32	7504M-5,5x32	5,5	32
7504K-5,5x38	7504M-5,5x38	5,5	38
7504K-5,5x45	7504M-5,5x45	5,5	45
7504K-5,5x50	7504M-5,5x50	5,5	50
k(max)=6,45; s=10			
7504K-6,3x19	---	6,3	19
7504K-6,3x25	---	6,3	25
7504K-6,3x32	---	6,3	32
7504K-6,3x38	---	6,3	38
7504K-6,3x45	---	6,3	45
7504K-6,3x50	---	6,3	50




Sechskantkopf




Linsenkopf



Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen:
7504M-**x***



Handwerkzeuge
ab Seite 960



praktische Sortimente
Schrauben, Muttern,
Scheiben, Fittings,
O-Ringsortimente,
ab Seite 1078

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

1141