

# **KRYTECH 579**

Geringes Risiko - ISO B.

### Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung

### SPEZIFISCHE VORTEILE



#### Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Ergonomisch geformt, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren



• Lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit



Enthält DMF-Spuren

### Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden



 Dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen.

# EBENE B



4342B

CAT.2

ISO 13997:

5.3 N

CE

SCHNITTSCHUTZ

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:

5/5

#### **BRANCHEN**

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Papierindustrie

### **ANWENDUNGEN**

- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Endbearbeitung
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Präzisionsmontage
- Umgang mit Pappe und Papier





# KRYTECH 579

Geringes Risiko - ISO B.

# LEGENDE



# PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Weiß Grau
Länge (cm)	22-27
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	8.1E+10 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	5.0E+9 Ω

# LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel
	96 Paare/Karton

#### RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0508
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE



