

- Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- „Spurlose“, laufruhige TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz
- ErgoStop Zentralbremse - Leichte und schnelle Betätigung des Pedals auch mit Sicherheitsschuhen, wirkt sofort auf beide Lenkräder.

Leichter Schiebebügelwagen
DENIOS classic-line

Optimal in Preis & Leistung

- Kompakter Transportwagen für universellen Einsatz
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche - erhältlich in 2 Maßen
- Wahlweise mit festem oder klappbarem Schiebebügel



Kompakter, leichter Wagen mit festem Bügel

Klappbügel einfach per Fußtritt zu bedienen - perfekt zum Transport oder bei beengten Platzverhältnissen geeignet



classic-line
by DENIOS

Typ	leichter Schiebebügelwagen			
	Maße Plattform B x T [mm]	450 x 850	600 x 1000	450 x 720 600 x 900
Ausführung		fester Bügel		klappbarer Bügel
Traglast ges. [kg]		200		150 250
Durchmesser Rad [mm]		125		160
Bestellnummer		258-199-JB	258-200-JB	258-202-JB 258-203-JB

Schwerer Schiebebügelwagen
DENIOS classic-line

Mit hoher Traglast für industriellen Einsatz

- Bestens geeignet zum leichten Transport schwerer Ladegüter
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche - erhältlich in 4 Maßen



classic-line
by DENIOS

Typ	schwerer Schiebebügelwagen				
	Maße Plattform B x T [mm]	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030	800 x 1230
Ausführung		fester Bügel			
Traglast ges. [kg]		400		500	
Durchmesser Rad [mm]		160		200	
Bestellnummer		258-213-JB	258-214-JB	258-212-JB	258-215-JB