

Umluftfiltersystem für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten  
im Lieferumfang enthalten

- ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen, ca. 39 dB(A)
  - mit mehrstufigem Breitbandfilter
  - optischer und akustischer Alarm
- Display mit innovativem Touchpanel
  - Atex-Konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc




Custos Typ E - Gefahrstoffschränk mit integrierter Umluft

Umluftfilterschränke ermöglichen die Zusammenlagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank. Gleichzeitig werden entstehende, gesundheitsgefährdende Dämpfe abgesaugt und gefiltert. Eine aufwändige Abluftleitung nach außen ist nicht erforderlich.

- mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
- mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen, Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
- Serienmäßige Tür-Schließautomatik löst nach 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in: Sicherheitsgelb (RAL 1004) Lichtgrau (RAL 7035) Verkehrsrot (RAL 3020)
- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)



Bild zeigt Schrank mit optionaler Sockelblende



| Typ                             | E-123                                             | E-124                                           | E-126                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ausstattung                     | 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung | 4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R | 6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R |
| Maße außen B x T x H [mm]       | 1193 x 615 x 2294                                 | 1193 x 615 x 2294                               | 1193 x 615 x 2294                               |
| Maße innen B x T x H [mm]       | 1050 x 522 x 1647                                 | 1050 x 522 x 1647                               | 1050 x 522 x 1647                               |
| Traglast Einlegeboden [kg]      | 75                                                | —                                               | —                                               |
| Traglast Auszugswanne [kg]      | —                                                 | 60                                              | 60                                              |
| Auffangvolumen Bodenwanne [l]   | 33                                                | 33                                              | 33                                              |
| Auffangvolumen Auszugswanne [l] | —                                                 | 30                                              | 30                                              |
| Gewicht [kg]                    | 525                                               | 518                                             | 550                                             |
| Bestellnummer grau              | 248-459-JB                                        | 248-462-JB                                      | 248-465-JB                                      |
| Bestellnummer gelb              | 248-460-JB                                        | 248-463-JB                                      | 248-466-JB                                      |
| Bestellnummer rot               | 248-461-JB                                        | 248-464-JB                                      | 248-467-JB                                      |
| Zubehör                         |                                                   |                                                 |                                                 |
| Bestellnummer Sockelblende      | 201-062-JB                                        | 201-062-JB                                      | 201-062-JB                                      |