

Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank für die Lagerung von Fässern

Sparen Sie sich lange Wege im Betrieb und lagern Großgebinde und 200 Liter Fässer in den komfortablen Gefahrstoffschränken. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Transportsockel ist ein späterer Wechsel des Standortes kein Problem. Die Stawa-R zertifizierte Auffangwanne nimmt eventuell auslaufende Flüssigkeiten sicher auf.

- für die vorschriftsmäßige Lagerung größerer Mengen entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Schrank wird geliefert inkl. eines praktischen Transportsockels
- geprüft als Typ 90 gemäß den Anforderungen der DIN EN 14470-1
- im Brandfall selbstschließende Türen sowie Zu- und Abluftöffnungen
- vorbereitet zum Anschluss an ein Abluftsystem (DN 75), Anschlussstutzen im Dachbereich
- Erdungsanschluß innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme
- Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
- Hoher Bedienkomfort durch Gleitschienenschließer mit Türfeststellanlage
- Stahlauffangwannen schützen vor auslaufenden Flüssigkeiten



Fass-Schrank Typ VbF 90.2 inkl. Regalboden und Transportsockel. Die im Lieferumfang enthaltenen Transportsockel ermöglichen den problemlosen Transport z.B. bei einer innerbetrieblichen Verlegung

Bestell-Nr. 307-758-JB



Ausführung	VbF 90.1	VbF 90.1	VbF 90.2	VbF 90.2	VbF 90.2-K	VbF 90.2-K
Ausführung	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost, Transportsockel	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost, 1 Fachboden, Transportsockel	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost, Transportsockel	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost, 1 Fachboden, Transportsockel	1 x Lagerregal (T=600 mm), 1 Auffangwanne, Transportsockel	1 x Lagerregal (T=800 mm), 1 x Auffangwanne, Transportsockel
Maße außen B x T x H [mm]	1105 x 1018 x 2324	1105 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324
innenmaße B x T x H [mm]	936 x 864 x 1890	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Gebindeart	Fässer	Fässer	Fässer	Fässer	Kleingebinde	Kleingebinde
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	220	220	220	220	66	66
Traglast Auffangwanne [kg]	700	700	800	800	–	–
Traglast Einlegeboden [kg]	–	75	–	75	240	240
Gewicht [kg]	887	892	1115	1129	1102	1113
Bestellnummer	307-755-JB	307-756-JB	307-757-JB	307-758-JB	307-759-JB	307-760-JB

GLEICH MITBESTELLEN

Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schränke, mit mehrstufigem Filtersystem. Anschlusskabel und Netzstecker, siehe Zubehör-Tabelle.



Bestell-Nr. 287-780-JB

ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
Zur Absaugung aus Zone 1 verwenden Sie bitte die technische Entlüftung Art. 116941 und/oder lassen sich durch uns beraten.