Universal-Ventilabsperrungen - ein Gerät für verschiedenste Anwendungen

Die Universalabsperrung setzt neue Maßstäbe in der Blockiertechnik. Keine andere Sperre kann für so viele verschiedene Ventilarten und -größen eingesetzt werden.

- ideal zum Absperren von Kugelhähnen und Drosselventilen
- individuell einstellbarer Haken passt auch auf geschlossene Rohrklemmen und große Griffe
- zum Absperren von geöffneten und geschlossenen Ventilen

■ aus Stahl und Nylon für lange Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien

passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 9 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm



Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabsperrung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden.

Тур

Bestellnummer



Kleine Ventilabsperrung: Hebelstärke 19 mm, große Ventilabsperrung: Hebelstärke 32 mm

kleiner Blockierstab

209-710-JB



Maximale Hebelbreite (Breite des Hebels eines Kugelhahns oder Griff eines Drosselventils): kleine Ventilabsperrung (Art. 209708) max 25 mm, große Ventilabsperrung (Art. 209709) max 41 mm

209-708-JB

Absperrung für elektrisch/pneumatische Verbindungen

kleine Ventilabsperrung

■ Platz für elektrische Steckverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von 127 mm

■ auch für Luftschlauchanschlüsse geeignet

hergestellt aus Polystyrol

 passend für bis zu 4 Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm

Bestell-Nr. 209-739-JB



Absperrungen von Steckerverbindungen

- einfach einzusetzen
- wirksam gegen unbefugten oder unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm



| Тур | 10 mm | 22 mm |
|---------------|------------|------------|
| Bestellnummer | 209-741-JB | 209-751-JB |

Absperrungen von industriellen Steckerverbindungen

- sichert effektiv alle industriellen Steckerverbindungen
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm
- kleine Absperrung: für Steckerverbindungen, max. 70 mm Ø, max. Länge 120 mm, Kabel Ø max. 25 mm
- große Absperrung: für Steckerverbindungen, max. 100 mm Ø, max. Länge 250 mm, Kabel Ø max. 35 mm



| Тур | bis zu 25 mm Kabeldurchmesser | bis zu 35 mm Kabeldurchmesser |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bestellnummer | 209-742-JB | 209-743-JB |

Mehrfach Schließbügel ■ zum Einhängen von bis zu 6 Schlössern, so können mehrere Personen gemeinsam eine Anlage sichern aus vinylbeschichtetem rostfreiem Stahl ■ passend für Schlösser mit

Bügeldurchmesser von max. 9,5 mm und einer Bügellänge von mindesten 20 mm

| Тур | Bügelring Durchmesser 25 mm | Bügelring Durchmesser 38 mm | Bügelring Durchmesser 25 mm | Bügelring Durchmesser 38 mm |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Farbe 1 | rot | rot | gelb | gelb |
| Bestellnummer | 209-698-JB | 209-699-JB | 209-700-JB | 209-701-JB |