

Gefahrstoff-Kleingebinderegale für Sicherheit bei Umfüllarbeiten

- sicheres Umfüllen durch vorstehende Auffangwanne
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
- Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Gefahrstoff-Kleingebinderegal für Umfüllarbeiten, mit 8 Gitterrostböden, Fachmaße (BxT) 1000 x 600 mm

Bestell-Nr. 199-662-JB



Fachböden in jeder Lagerebene

Gefahrstoff-Kleingebinderegal für Umfüllarbeiten, mit 4 Fachböden, Fachmaße (BxT) 1000 x 600 mm, Auffangwanne lackiert

Bestell-Nr. 199-663-JB



Gitterroste in jeder Lagerebene

Gefahrstoff-Kleingebinderegal für Umfüllarbeiten, mit 4 Gitterrostböden, Fachmaße (BxT) 1000 x 600 mm, Auffangwanne verzinkt

Bestell-Nr. 199-583-JB



Fachmaße B x T [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterrost, verzinkt	8 x Gitterrost, verzinkt	4 x Fachboden, verzinkt	8 x Fachboden, verzinkt
Fachlast [kg]	200	200	150	150
Feldlast [kg]	800	800	800	800
Auffangvolumen [l]	205	225	205	225
Maße außen B x T x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert	199-661-JB	199-662-JB	199-663-JB	199-664-JB
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt	199-583-JB	199-584-JB	199-585-JB	199-586-JB
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-596-JB	199-596-JB	199-608-JB	199-608-JB