Gefahrstoff-Kleingebinderegale mit 3 Gitterrosten und lackierter Auffangwanne aus Stahl

- 1 Auffangwanne aus Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
- Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz





Detailabbildung: Gitterroste als Lagerebenen



Gefahrstoff-Kleingebinderegal mit 3 Gitterrosten und lackierter Auffangwanne, Fachmaße (BxT) 1000 x 600 mm

Bestell-Nr. 199-560-JB

Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Ausstattung Lagerebenen	3 x Gitterrost, verzinkt			
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, lackiert			
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Feldlast [kg]	1000	1000	1000	1000
Auffangvolumen [I]	20	30	25	40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-562-JB	199-560-JB	199-568-JB	199-572-JB
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-563-JB	199-561-JB	199-569-JB	199-573-JB
Zubehör	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-598-JB	199-596-JB	199-602-JB	199-604-JB