**DENSORB** 

## **Long Life Outdoor Rollen**

Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten.

- bestehend aus drei Schichten:
  - 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen.
  - 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme.
  - 3. Eine rutschfeste Kunststoffschicht an der Unterseite verhindert das Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten.
- Rollenbreite passend für Bahngleise
- Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren.
- Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien.



## Extradicke, UV-stabilisierte Schutzschicht Saugstarkes **Bindevlies** Flüssigkeitsdichte PE-Folie



Anwendung auf Bahngleisen: Die breite Rolle passt präzise zwischen die Schienen. Mit der schmalen Rolle werden die Seitenbereiche geschützt.

Ausführung	schmal	breit
Länge außen [m]	24	24
Breite außen [m]	0,45	1,45
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	106	170
Bestellnummer	267-665-JB	267-664-JB

## Ölsperren mit Aufsaugwirkung

Wahlweise erhältlich mit herkömmlicher Polypropylen-Füllung oder mit nachhaltiger Mineralfaser-Füllung.

- Für die schnelle Eindämmung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen von stehenden und leicht fließenden Gewässern
- Geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafenbecken usw.
- Die robuste Konstruktion mit integriertem Zugentlastungsseil verhindert Beschädigungen beim Ausbringen und Einholen der Sperren.
- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
- zuverlässige Aufnahme von Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m.





DENSORB Ölsperren (hier: 6-m-Segmente) zum Eindämmen und Aufnehmen von Ölverschmutzungen auf Wasseroberflächen

Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden.

Maße Ø x L [mm]	130 x 3000	200 x 3000	200 x 6000	200 x 3000	200 x 5000
Ausführung	mit Polypropylen-Füllung	mit Polypropylen-Füllung	mit Polypropylen-Füllung	mit Mineralfaser-Füllung	mit Mineralfaser-Füllung
Verpackungseinheit (VE)	4 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück	2 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	123	316	316	376	314
Bestellnummer	128-555-JB	128-553-JB	181-568-JB	289-738-JB	289-739-JB