

Verriegelbare Kanalabdeckung

- bestehend aus Aluminium-Tränenblech, Verriegelungsmechanismus und Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis
- Dichtungsmaterial an der Unterseite sorgt für hervorragende Anpassung und optimale Abdichtung.
- gleicht Unebenheiten bis 30 mm aus
- Mittels federbelastetem Spannhebel wird die Kanalabdeckung am Gully befestigt.

2 Größen stehen zur Auswahl:

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 300 mm)

Bestell-Nr. 123-501-JB

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 500 mm)

Bestell-Nr. 123-502-JB



Oberfläche aus Aluminium,
Verriegelung durch federbelasteten
Spannhebel



Unterseite mit Dichtungsmaterial
auf Polyurethanbasis

Alle Produkte
aus der
Kategorie
Bindemittel
finden Sie hier:



[www.denios.de/
kat/39126](http://www.denios.de/kat/39126)



Überfahrbare Kanalabdeckung

- bestehend aus einer 10 mm starken Stahlplatte, die umlaufend mit einer Spezialdichtung (H = 50 mm) versehen ist
- Durch das Eigengewicht wird die Dichtung komprimiert und passt sich so den Unebenheiten des Bodens an.

Maße außen L x B [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Gewicht [kg]	32	45	80
Bestellnummer	130-305-JB	137-269-JB	137-272-JB

GLEICH MITBESTELLEN

- **Transportkarre** für einen schnellen und sicheren Transport der Kanalabdeckung; mit Gelenkaufnahme - so lässt sich die Kanalabdeckung mühelos zum Einsatzort fahren und genau auf dem zu verschließenden Kanaleinlauf positionieren
- **Ständer** zur kipp sicheren Aufstellung der überfahrbaren Kanalabdeckung in der Nähe des zu sichernden Kanaleinlaufs
- **Wandhalterung** zur sicheren Positionierung der Kanalabdeckung

Zubehör	Bestellnummer
Transportkarre	130-307-JB
Ständer	130-309-JB
Wandhalterung	130-310-JB



Ständer



Transportkarre