

ÖL — Bindemittel für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend

Ölbarrieren zur sicheren und effektiven Eingrenzung und Rückhaltung von Ölen, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen auf offenen, stehenden und fließenden Gewässern

DENSORB Ölbarrieren sind in mehreren Größen und verschiedenen technischen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Wählen Sie hier die für die Gewässerart passende Ölbarrieren-Ausführung.

Wählen Sie hier die Länge der Ölbarriere in Abhängigkeit von Flussbreite und Fließgeschwindigkeit. Die angegebenen Längen stellen theoretische Richtwerte dar.

|                 | Ölbarrieren-Kombination | ECOLINE |     |     |     | PROFESSIONAL | AERO |     |
|-----------------|-------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|------|-----|
|                 |                         | 250     | 400 | 450 | 500 |              | 350  | 600 |
| Bach            |                         | ✓       |     |     |     | ✓            |      |     |
| Kläranlage      | ✓                       | ✓       | ✓   |     |     | ✓            | ✓    |     |
| Mittelfluss     |                         |         | ✓   | ✓   |     | ✓            | ✓    |     |
| Kanal           | ✓                       |         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓            | ✓    | ✓   |
| See             | ✓                       |         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓            | ✓    | ✓   |
| Großfluss       |                         |         |     | ✓   | ✓   | ✓            | ✓    | ✓   |
| Hafen           | ✓                       |         |     | ✓   | ✓   | ✓            | ✓    | ✓   |
| Küste geschützt |                         |         |     |     | ✓   |              |      | ✓   |

| Flussbreite in m | Fließgeschwindigkeit in m/s |           |           |           |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 0 - 0,5                     | 0,5 - 1,0 | 1,0 - 1,5 | 1,5 - 2,0 |
| 5                | 10 m                        | 10 m      | 15 m      | 20 m      |
| 10               | 15 m                        | 20 m      | 30 m      | 40 m      |
| 15               | 25 m                        | 30 m      | 45 m      | 60 m      |
| 20               | 30 m                        | 40 m      | 60 m      | 80 m      |
| 25               | 40 m                        | 50 m      | 75 m      | 100 m     |
| 30               | 45 m                        | 60 m      | 90 m      | 120 m     |
| 35               | 55 m                        | 70 m      | 105 m     | 140 m     |
| 40               | 60 m                        | 80 m      | 120 m     | 160 m     |
| 45               | 70 m                        | 90 m      | 135 m     | 180 m     |
| 50               | 75 m                        | 100 m     | 150 m     | 200 m     |
| 55               | 85 m                        | 110 m     | 165 m     | 220 m     |
| 60               | 90 m                        | 120 m     | 180 m     | 240 m     |
| 65               | 100 m                       | 130 m     | 195 m     | 260 m     |
| 70               | 105 m                       | 140 m     | 210 m     | 280 m     |

Wählen Sie hier den für Ihre Bedürfnisse passenden Ölbarrieren-Typ.

|                         | Einsatzdauer      |           | Belastbarkeit (Gewebe/ Kupplung) | Komfort  | Schwimmkörper | mit Saugwirkung |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------------|-----------------|
|                         | temporär begrenzt | dauerhaft |                                  |          |               |                 |
| Ölbarrieren-Kombination | ✓                 |           | gering                           | einfach  | Saugsperr     | ✓               |
| ECOLINE                 | ✓                 |           | hoch                             | Standard | Festkörper    |                 |
| PROFESSIONAL            | ✓                 | ✓         | extrem hoch                      | exklusiv | Festkörper    |                 |
| AERO                    | ✓                 | ✓         | extrem hoch                      | exklusiv | Luftbefüllung |                 |

Haben Sie Fragen zur Auswahl der für Sie richtigen Ölbarriere? Oder wünschen Sie ein individuelles Angebot? Rufen Sie an, wir beraten Sie gern.

0800 753-000-2

DENIOS ONLINE SHOP



Alle Produktdetails und Vorteile sehen Sie in unserem Video!

>> [www.denios.de/video-oelsperren](http://www.denios.de/video-oelsperren) <<



Ölsperren-Kombination

DENSORB®

Bestehend aus einer Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperren mit Aufsaugwirkung

- Die Tauchschürze dient als Barriere, die auf dem Wasser schwimmende Flüssigkeiten den Saugsperrn zuleitet.
- Beliebig viele Barrieren können dank des einfachen Kupplungssystems mit Klettverschlüssen miteinander verbunden werden.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- Die Kombination ist 12 m lang, 30 cm hoch und bietet ca. 18 cm Eintauchtiefe.
- ausgestattet mit Gurtschnallen zur Fixierung der Sperren an der Tauchschürze und Karabinerhaken zur Verbindung mehrerer Kombi-Barrieren



| Ausführung                                      | Ölsperren-Kombination aus Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperren |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Länge außen [mm]                                | 12000                                                             |
| Breite außen [mm]                               | 300                                                               |
| Bestellnummer                                   | 215-814-JB                                                        |
| Zubehör                                         |                                                                   |
| Bestellnummer Austausch-Ölsperren 4 Stück à 3 m | 128-555-JB                                                        |
| Bestellnummer Endstück                          | 282-946-JB                                                        |
| Bestellnummer Verteilerstück                    | 282-947-JB                                                        |
| Bestellnummer Zugendstück                       | 282-948-JB                                                        |