

Servo Eco mit v-förmigem Fahrwerk

auch ein Überfahren von Europaletten ist soweit möglich, dass auch ein mittig stehendes Fass bequem erreicht werden kann

- einfaches und sicheres Beschicken von z.B. Europaletten und DENIOS Auffangwannen über Eck
- bei Betätigen der Fußhydraulik wird das Fass automatisch gegriffen und sicher gehalten
- wendig und platzsparend - 2 Lenkrollen (mit Feststeller) ermöglichen ein genaues Rangieren
- müheloses Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, Ablassen über separates Fußpedal
- in 2 Varianten verfügbar:
 - für 200-l-Stahlfässer
 - für 200-l-Stahlfässer und 200-l-Kunststofffässer

Bestell-Nr. 227-161-JB



Bestell-Nr. 201-867-JB

Geeignet für	200-l-Stahlfässer	200-l-Stahlfässer, 220-l-Kunststofffässer
Hubhöhe max [mm]*	485	500
Traglast gesamt [kg]	350	300
Maße außen B x T x H [mm]	1120 x 900 x 1260	1120 x 900 x 1260
Bestellnummer	227-161-JB	201-867-JB

*gemessen an Unterkante 200-l-Stahlfass (max. Hubhöhe kann bei anderen Fasstypen abweichen)

Ein Überfahren von Europaletten ist soweit möglich, dass auch ein mittig stehendes Fass bequem erreicht wird.