

Fassheber Secu Ex mit Fassklammer

Die automatisch schließende Fassklammer ist schnell verstellbar
- zur Anpassung und für den sicheren Halt von Fässern unterschiedlicher Größen

- zum Heben und Transportieren von 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- Hubhöhen bis zu 1320 mm
- Die Fassklammer kann mittels Handrad mit Skala und Arretierung komfortabel auf den Fassdurchmesser eingestellt werden
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau



Fahrwerk	 schmal		 breit		 gespreizt	
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hubhöhe max [mm]*	700	1200	700	1200	820	1320
Hubhöhe min [mm]	120	120	—	—	—	—
Verwendung	Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern					
Traglast gesamt [kg]	300					
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233				1132 x 1290	
Bestellnummer	236-567-JB	236-568-JB	236-565-JB	236-566-JB	236-569-JB	236-570-JB

*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Fassheber Secu Ex mit Fasswender

- zum Heben, Transportieren und Drehen von 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- bis 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer
- Drehbereich: > 360°
- Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt - Fässer unterschiedlicher Typen und Größen werden sicher aufgenommen und gehalten
- zum Anheben, Drehen, Mischen, dosierten Entleeren
- leichtgängiges Getriebe mit Handrad ermöglicht exakte Positionierung des Fasses beim Drehen
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- durch je 2 Lenk- und Bockrollen leicht verfahrbar (Lenkrollen mit Feststeller)
- Hubhöhen bis zu 1430 mm
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich



Fahrwerk	 schmal		 breit	
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135
Hubhöhe max [mm]*	930	1430	930	1430
Hubhöhe min [mm]	120	120	—	—
Verwendung	Heben/Drehen/Transport von Stahl-/Kunststofffässern			
Traglast gesamt [kg]	300			
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233			
Bestellnummer	236-573-JB	236-574-JB	236-571-JB	236-572-JB

*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Der Fassheber Secu Ex mit Fasswender ist wahlweise mit schmalem oder breitem Fahrwerk lieferbar, jeweils in der kurzen und hohen Version.



Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit