

Fasskarre Typ FK, für Stahl- und Kunststofffässer

- wahlweise luftbereift oder gummibereift, Rad-Ø: 350 mm
- für den Transport und zur Abfüllung von 60 bis 220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- mit Fußplatte und Zurrgurt zum sicheren Transport und zur sicheren Abfüllung



Die klappbare Fußstütze verhindert ein versehentliches Umkippen der Fasskarre.



Fasskarre FKZ, pulverbeschichtet in RAL 5010, luftbereift

Bestell-Nr. 164-370-JB

Für häufigen manuellen Fasstransport – vollergonomische Fasskarre Secu Comfort:

siehe Seite 290



Ballonkarre Typ BK, für Gebinde bis 60 Liter

- geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
- gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
- Rad-Ø: 200 mm



Typ PolySafe PSW 6.2, zum direkten Einstellen

Bestell-Nr. 107-262-JB

Mit Auffangwanne (siehe Zubehör) auch als Abfüllstation geeignet.



GLEICH MITBESTELLEN

Sicherungskette für 33 kg Flasche

- zur Transportsicherung von 33-kg-Gasflaschen

Bestell-Nr. 133-938-JB

Feuerverzinkte Ausführung, Vollgummireifen, (ohne Sicherungskette) (Luftbereifung siehe Tabelle)

Bestell-Nr. 115-243-JB

Typ	Standardversion			Ableitfähige Version		
	FKZ	BK-60		FKZ	BK-60	
Bereifung	Vollgummi	Luft		Vollgummi	EL	
Traglast gesamt (kg)	300	120		300	120	
Maße außen B x T x H (mm)	730 x 565 x 1580	470 x 530 x 1160		730 x 565 x 1580	695 x 650 x 1415	
Bestellnummer pulverbeschichtet	164-371-JB	164-368-JB	–	164-370-JB	181-268-JB	181-316-JB
Bestellnummer feuerverzinkt	–	115-243-JB	115-246-JB	–	–	181-315-JB