



Akkupumpen B1 und B2

für sicheres Abfüllen aus Kanistern und Fässern in Labor und Industrie

- Leicht, komfortabel und leistungsstark
- Bis zu 2500 Liter mit einer Akkuladung (B2)
- Der Steck-Akku mit Li-Ionen-Technik ist nicht im Lieferumfang enthalten (Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör)).
- Automatische Abschaltung bei Überlast
- Stufenlose Regelung für alle Anforderungen
- Gutes Handling durch kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht
- Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor
- Leichte Demontage durch Schnellverschluss
- Fassadapter als Zubehör erhältlich (B2)

- 1
- Typ B2 aus Polypropylen (PP)
- 2
- Akkupumpe Typ B1 mit Durchflusszähler (s. Zubehör)



Typ Ausführung Material Pumpwerk	B1 für kleinere Abfüllmengen		B2 für mittlere bis große Abfüllmengen		
	PP	PP	Niro	PVDF	
Geeignet für z. B.	Akkusäure, Ammoniakwasser, Entwickler, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid		Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher	Natriumhypochlorit, Chlor-, Chrom-, Schwefel-, Salpeter- und Flusssäure	
Leistung [W]	75		260		
Dichte max [kg/l]	1,3		1,6		
Viskosität max [mPas]	200		400		
Fördermenge max [l/min]	20		22	45	
Förderhöhe max [mWS]	6		12	8	
Bestellnummer Tauchtiefe: 500 mm	267-769-JB	267-775-JB	267-778-JB	267-781-JB	
Bestellnummer Tauchtiefe: 700 mm	267-770-JB	267-776-JB	267-779-JB	267-782-JB	
Bestellnummer Tauchtiefe: 1000 mm	267-771-JB	267-777-JB	267-780-JB	267-783-JB	

Zubehör	
Ladegerät für Pumpe B1	267-797-JB
Li-Ionen-Akku 10,8 V für Pumpe B1	267-796-JB
Ladegerät für Pumpe B2	267-799-JB
Li-Ionen-Akku 21,6 V für Pumpe B2	267-798-JB

Alle Akku-Pumpen inkl. medienbeständigem Schlauch (1,5 m) und Zapfventil. Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör).




Fasspumpen, elektrisch

für dünnflüssige Säuren und Laugen, Chemikalien u.v.m. im Labor- und Chemikalienbereich

- Sichere Abfüllung aus / in kleineren Behältern
- Leicht und handlich
- Dichtungslos und ohne Schmiermittel
- 230 V-Motor/ 200 W mit 3 m Kabel und Stecker
- Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem PVC-Schlauch (1,5 m) und Zapfventil
- Fassadapter als Zubehör erhältlich

Geprüfte Sicherheit



Material Pumpwerk	Polypropylen			Niro			PVDF		
	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Geeignet für z. B.	Salz-, Akku-, Ameisensäure (50%), Entwickler, Chlorsäure			Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher			Natriumhypochlorit, Chlor-, Chrom-, Schwefel-, Salpeter- und Flusssäure		
Dichte max [kg/l]				1,3					
Viskosität max [mPas]				300					
Fördermenge max [l/min]	75			68			75		
Förderhöhe max [mWS]*	7			6			7		
Bestellnummer	172-086-JB	172-087-JB	172-088-JB	172-089-JB	172-090-JB	172-091-JB	267-793-JB	267-794-JB	267-795-JB

*maximale Werte bei 20° Celsius

Zubehör	
Fassadapter 2" für Laborpumpen PP/PVDF (Akku B2, el. Fasspumpe)	187-552-JB
Fassadapter 2" für Laborpumpen Niro (Akku B2, el. Fasspumpe)	194-183-JB

Durchflussmesser

- für Akkupumpen B1 / B2 und el. Fasspumpen im Laborbetrieb
- weitere Details s. rechte Seite!

Werkstoff*	Viskosität max [mPas]	Gewinde	Messbereich min	Messbereich max	Arbeitsdruck max [bar]	Bestellnummer
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-JB
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-JB

*für Niro-Pumpen auf Anfrage