


Fass- und Containerpumpen, elektrisch

- für leicht viskose Mineralölprodukte
- Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
- Leerlauf-tauglich
- 230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
- Pumpwerk aus Aluminium, alternativ auch für Pflanzenöle lieferbar (mit Pumpwerk, Zapfpistole aus PP)

Die Mineralölpumpen erhalten Sie wahlweise als reine Pumpe ohne Armaturen oder als komplettes Pumpen-Set mit Schlauch, Zapfpistole und Adapter!

Geprüfte Sicherheit



Pumpe (inkl. Tauchrohr und Schlauchanschluss)



Material Pumpwerk Tauchtiefe [mm]	Aluminium			Polypropylen	
	700	1000	1200	1000	1200
Geeignet für	Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl bis zu einer Viskosität von max. 500 mPas			Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl	
Fördermenge max [l/min]	85				
Förderhöhe max [mWS]	19				
Bestellnummer Pumpe	—	188-576-JB	188-577-JB	188-933-JB	188-934-JB
Bestellnummer Pumpen-Set	272-240-JB	117-531-JB	144-663-JB	172-097-JB	172-098-JB

Set mit Schlauch, Pistole und Fassadapter.

Durchflussmesser

zur Messung von Mineralölen und alternativen Kraftstoffen

- 1 rückstellbarer Teilmengenbereich und 1 Gesamtmengenbereich
- mit langlebiger Lithiumbatterie
- für Einsätze bis max. 4 bar

Verwendung	Viskosität max [mPas]	Werkstoff	Messbereich min	Messbereich max	Bestellnummer
für Fass- und Containerpumpen	2000	Aluminium	3	80	172-096-JB



Druckluft-Doppelmembranpumpen aus Aluminium und NBR

- Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
- aus Aluminium und Nitrilkautschuk (NBR)
- geeignet für das Fördern von Mineralölen (z.B. Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl)
- besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
- Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
- die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
- Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- verfügbar in den Größen 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
- die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar



	Modell 1/2"	Modell 1"	Modell 1 1/2"	Modell 2"
Geeignet für z. B.	Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl, Bohremulsion, Frostschutzmittel, Glycerin, Glykol			
Maße außen B x T x H [mm]	467 x 263 x 573	310 x 203 x 335	467 x 263 x 573	592 x 345 x 687
Fördermenge max [l/min]	73	175	370	715
Viskosität max [mPas]	7500	10000	30000	30000
Bestellnummer	287-094-JB	287-095-JB	287-096-JB	287-097-JB

