

mit Druckluft oder Elektroantrieb

- transportabel
- zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z.B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik Chemie, Getränke- und Kosmetikindustrie
- Rührwerkswelle aus Edelstahl Material 1.4571 / 1.4581
- geeignet für Einwegcontainer mit 1.000 Liter Inhalt
- aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 / 1.4581
- wahlweise auch als Ex-geschützte Version gemäß Atex für Zone 1 lieferbar (s. Tabelle)



Detailansicht: Rührwerk mit Befestigungstraverse 1050 mm lang.

Container-Rührwerk Typ CR 6

zur wirtschaftlichen Behandlung oder Lagerung von flüssigen Produkten

- Elektroanschluss: 400 V
- Schutzart IP 55

Bestell-Nr. 117-710-JB



Bestell-Nr. 117-715-JB

Getrieberührwerke Typ CR 200 und CR 300

2 Ausführungen mit unterschiedlichen Motorleistungen stehen zur Auswahl.

- für Flüssigkeiten mit sehr hoher Viskosität
- Elektroanschluss: 400 V
- Schutzart: IP 54



Druckluftrührwerk Typ CP 3000 und CP 400

zum Homogenisieren, Dispergieren, Emulgieren und Suspensieren

- Druckluftmotor mit 400 bis 3000 upm und max. 7 bar Leitungsdruck
- Motorleistung: 0,5 bis 1,0 KW
- Druckluftanschluss: R 1/2"
- inkl. Filter und Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundardrucks
- hitzeunempfindlich



Antrieb Typ	Druckluft		elektrisch		
	CP 3000	CP 400	CR 6	CR 200	CR 300
Einsatzbereich Rührwerke			Container		
Leistung [W]	1000	1000	750	750	1500
Umdrehungen [U/min]	3000	400	1000	200	300
Länge Rührwerkswelle [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
Viskosität max [mPas]	1000	2000	500	2000	10000
Bestellnummer Ex-Version gem. Atex*	128-394-JB	128-395-JB	117-715-JB	117-716-JB	129-343-JB
Bestellnummer Nicht-Ex-Version*	—	—	117-710-JB	117-712-JB	128-392-JB

*Druckluft: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrisch: Ex II 2 G c T3