



Erdungskabel

zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung

- Kabellänge 2 m
- die Kabel sind wahlweise in verzinkt oder als doppelt isolierte Ausführung lieferbar
- weiterhin haben Sie die Wahl zwischen Krokodil- und schraubbaren C-Klemmen bzw. Erdungsangen oder Ringkabelschuhen

Ex-Schutzklasse gemäß ATEX	Ex II 1 GD T6	
Version	Erdungskabel verzinkt	Erdungskabel isoliert
Kabellänge [m]	2	2
2 Erdungsangen		
Bestellnummer	165-880-JB	165-882-JB
1 Erdungsange / 1 Ringöse		
Bestellnummer	165-892-JB	165-894-JB
ohne ATEX-Zulassung		
Version	Erdungskabel verzinkt	Erdungskabel isoliert
Kabellänge [m]	2	2
2 Erdungsangen		
Bestellnummer	117-204-JB	137-372-JB
1 Erdungsange / 1 Ringöse		
Bestellnummer	–	137-385-JB
1 C-Klemme / 1 Ringöse		
Bestellnummer	137-378-JB	137-380-JB
1 Krokodil- / 1 C-Klemme		
Bestellnummer	–	137-382-JB
1 Krokodilklemme / 1 Ringöse		
Bestellnummer	137-374-JB	137-376-JB
2 Krokodilklemmen		
Bestellnummer	–	137-363-JB
2 C-Klemmen		
Bestellnummer	137-366-JB	137-368-JB



- 1) Krokodilklemme
2) Schraubbare C-Klemme

Kabelaufroller mit Erdungskabel

- automatischer Aufroller mit Erdungsklammer
- 15 m Kabel, Kabelquerschnitt 6 mm²
- in schlagfestem Kunststoffgehäuse mit schwenkbarem Montagebügel



Bestell-Nr. 157-790-JB

Anti-Statik-Set

- zur Ableitung statischer Elektrizität
- bestehend aus 3 farbcodierten Verbindungskupferkabeln mit Klemmzangen im praktischen Kunststoffkoffer
- ausgestattet mit einem 1,40-m-Kupferkabel und zwei isolierten 3-m-Kupferkabeln



Bestell-Nr. 116-058-JB