

Bodenelemente DENIOS classic-line, mit besonders niedriger Bauhöhe von 123 mm

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampe leicht zu bestücken
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werkprüfzeugnis


GLEICH MITBESTELLEN

Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl

VE = 2 Stück



Bestell-Nr. 285-739-JB



classic-line

by DENIOS

Auffangvolumen [l]	20	40	80	165	95	210
Traglast [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Maße außen B x T [mm]	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Bestellnummer* Radlast: 450 kg	115-137-JB	115-139-JB	115-141-JB	115-143-JB	115-145-JB	115-147-JB
Bestellnummer* Radlast: 2000 kg	115-149-JB	115-150-JB	115-151-JB	115-152-JB	115-153-JB	115-154-JB

*Aufstandsfläche 200 x 200 mm