

Ex-Heizmäntel für die Temperaturklasse T3



- sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
- ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
- das manuelle Thermostat steht für Behälter von 25 bis 1.000 Liter sowie für Standard-Gasflaschen zur Verfügung
- für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
- mit selbstlimitierendem oder manuellem Thermostat, die 200 L und 1000 L Version ist auch mit einem digitalen NFC-Controller verfügbar
- Schutzklasse IP 54
- 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität



Ex-Heizmantel für 1000-L-IBC, mit manuellem Temperaturregler und Isolierhaube



Ex-Heizmantel für 200-L-Fässer, mit manuellem Temperaturregler



Ex-Heizmantel für 25-/30-Liter-Fässer, mit manuellem Temperaturregler

60- und 200-Liter-Fässer

siehe Seite
387



	Ex-Schutz-Versionen							
Geeignet für z. B.	25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass	50 - 60 Liter Stahl- und Kunststofffass	100 - 120 Liter Stahl- und Kunststofffass	200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass		1000 Liter IBC		Gasflasche
Behälterumfang min [mm]	870	1100	1400	1800		4060		685
Behälterumfang max [mm]	1020	1250	1650	1950		4310		830
Höhe [mm]	400	460	440	850		950		1050
Leistung [W]	160	275	295	620	685	1400	1620	285
analoger Temperaturregler								
Bestellnummer	280-717-JB	280-718-JB	280-719-JB	–	280-720-JB	–	280-721-JB	280-722-JB
automatische Temperaturregler								
Bestellnummer	–	–	–	178-874-JB	–	176-398-JB	–	–
digitaler NFC-Controller								
Bestellnummer	–	–	–	–	280-723-JB	–	280-724-JB	–