

Induktionsfassheizer, für den Einsatz in EX-Zonen



- für Stahlfässer bis 200 Liter, zum schnellen Erhitzen von viskosen Flüssigkeiten
 - optimal auch zum Verflüssigen von Feststoffen
 - Leistungsstark und energiesparend - erhebliche Zeitersparnis in der Produktion
 - zertifiziert gemäß ATEX für Ex-Zonen 1 und 2: Ex II 2GD Exe II 170°C (T3) Ex tD II A21 T3 (170°C)
- Schutzart IP 66
 - gegen Überhitzung geschützt

Induktionsheizgerät

- sofortige Wärmeerzeugung in der Fasswandung, dadurch kein Zeitverlust
- Temperaturerhöhung flüssigkeitsabhängig, ca. 10 bis 15° C / Std.
- zertifizierte, automatische Temperaturbegrenzung: max. 123°C (an der Fasswand, bei 20°C Umgebungstemperatur)



Induktionsheizgerät, kombinierbar mit der Induktions-Bodenheizplatte

Induktions-Bodenheizplatte

- individuell oder zur Optimierung des Aufheizprozesses in Kombination mit Induktionsheizgerät und GFK-Haube verwendbar
- zertifizierte, automatische Temperaturbegrenzung
- die Kombination mit Induktionsheizer und GFK-Haube stellt einen kompletten Fass-“Miniofen“ für Ex-Zonen dar



Induktions-Bodenheizplatte, für Stahlfässer bis zu 200 Liter

Die Kombination von Induktionsheizgerät und zusätzlicher Bodenheizplatte verkürzt die Aufwärmzeit z.B. bei Leichtöl um > 20%

Version	Induktionsheizgerät Mantelheizung	Induktions-Bodenheizplatte Bodenheizung
Leistung [W]	2750	500
Nennspannung [V]	240	240
Durchmesser innen [mm]	613	560
Gewicht [kg]	50	55
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 790 x 740	750 x 890 x 60
Bestellnummer	117-719-JB	178-875-JB

GLEICH MITBESTELLEN

GFK-Haube

Glasfaser-Kunststoffhaube - zusätzlicher Schutz gegen Wärmeverlust, für Ex zugelassen



Bestell-Nr. 178-877-JB



GLEICH MITBESTELLEN

Digitaler NFC-Controller für Induktionsheizgerät und Induktions-Bodenheizplatte

- kombinierbar mit Induktionsheizgerät oder Induktions-Bodenheizplatte
- digitales Display zur informativen Anzeige von Parametern
- Sperrfunktion mit Passwort für das Extra an Sicherheit
- "Swipe and go" dank NFC-Funktion mit vorprogrammierten Karten
- einstellbarer Timer für verzögerten Start und Dauer der Einschaltzeit
- im Lieferumfang sind 2 vorprogrammierte Karten (Karte 1 = 60°C, Karte 2 = "off") enthalten - weitere individuell zu programmierende Karten sind als Zubehör erhältlich
- der 240V NFC-Controller mit 25 Ampere wird mit einem 5 Meter Stromkabel geliefert



Digitaler NFC-Controller für größte Sicherheit

Bestell-Nr. 280-737-JB



Konfigurierbare NFC-Karten für den digitalen NFC-Controller.

Bestell-Nr. 280-738-JB