

- platzsparend stapelbar
- großflächige Tafel für Beschriftungen
- plombierbare Ein- und Auslauföffnung
- mit Kunststoff (PE)-, Holz-, Stahlrahmen- oder Stahlkufen-Palette lieferbar, geeignet für den einfachen Transport mittels Stapler, Hoch- oder Palett-Hubwagen
- Einfüllöffnung DN 150 oder DN 225, mit Schraubdeckel
- Auslauföffnung DN 50 oder DN 80 mit Klappenhahn (Butterfly-Valve)
- wahlweise in Standard- oder in UN-zugelassener Gefahrgut-Ausführung lieferbar. Diese ist für den Transport auf Straße, Schiene und See gemäß UN / ADR zugelassen.

IBC-Container

Standardversion ohne Gefahrgutzulassung



Volumen [l]	600		800		1000						
Farbe					transparent						schwarz
Maße außen L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Höhe außen [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Einfüllöffnung	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Auslauföffnung	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Palette	PE	PE	PE	Holz	Composite	PE	PE	Stahlrahmen	Stahlkufe	Stahlkufe	PE
Bestellnummer	266-151-JB	266-152-JB	266-153-JB	266-154-JB	266-155-JB	266-156-JB	266-157-JB	266-158-JB	266-159-JB	266-160-JB	266-161-JB

IBC-Container, Gefahrgut - Ex-Ausführung



- mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/..
- einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2
- Innenbehälter wahlweise in 2 Versionen lieferbar:
- Innenbehälter mit antistatischer Außenschicht, ableitfähig über ein Erdungskabel mit dem Rahmen verbunden
- Innenbehälter mit Stahlblechmantel - zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen



IBC mit robustem Stahlblechmantel - einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2



IBC mit Gitterkorb; mit antistatischer Außenschicht - einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2

Volumen [l]	1000			
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160			
Ausführung	Gitterkorb		Stahlblechmantel	
Dichte max [kg/l]	1,6	1,6	1,6	1,6
Einfüllöffnung	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Auslauföffnung	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50
Palette	PE	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe
UN-Zulassung	31HA1/Y/.../100		31HA1/Y/...	
Zertifikat	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	-	-
Bestellnummer	266-173-JB	266-174-JB	266-175-JB	266-172-JB