

Diese - auch L-Ringfässer genannt - Verpackungen aus Kunststoff sind allseitig geschlossen mit 2 Spundöffnungen an der Oberseite. Mit dieser Art der Kunststofffässer wird der Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten sicher.

Spundfässer aus Polyethylen (PE)

- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
- hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
- recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
- ausgewählte Größen wurden geprüft und sind demnach lebensmittelgeeignet



GLEICH MITBESTELLEN



Siegelkappen 3/4"
(VE = 25 Stück)

Bestell-Nr. 174-151-JB



Siegelkappen 2"
(VE = 25 Stück)

Bestell-Nr. 174-149-JB



geeignet für Ex-Zonen 1
und 2 bei Füllgütern der
Explosionsgruppen IIA und IIB

Bestell-Nr. 266-142-JB



Volumen [l]	120	220	220	220	220
Ausführung	–	–	–	mit Volumenskala	leitfähig
Farbe	blau	blau	blau	natur	schwarz
Maße Ø x H [mm]	493 x 745	581 x 935	581 x 935	580 x 960	581 x 935
Spundverschraubung 1	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)	S70x6 (2" grob)
Spundverschraubung 2	3/4"	S56x4 mit 3/4"	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)
UN-Zulassung	1H1/Y1.9/200/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/Y1.6/200/...
Eigenschaft	–	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	–
Bestellnummer	266-140-JB	266-141-JB	266-143-JB	279-037-JB	266-142-JB

Kombi-Behälter mit UN-Zulassung, 6 bis 205 Liter **NEU**



ideal zum Sammeln und Transportieren (mit UN-Zulassung für alle Verpackungsgruppen) von entzündbaren Rest- und Altflüssigkeiten

- diese Kombinationsverpackung vereint die hohe chemische Beständigkeit mit Stabilität und Überdruckfestigkeit
- chemisch hoch beständiger Innenbehälter aus Polyethylen
- Außenbehälter in typischer Stahlfassbauform - robust und langlebig
- ideal zum Sammeln und Transportieren von z.B. entzündbaren Rest- und Altflüssigkeiten
- die handlichen 6 und 12-Liter Behälter werden mit praktischer Ausgießtülle aus Kunststoff geliefert
- mit UN-Zulassung, gültig für alle Verpackungsgruppen
- lebensmittelgeeignet
- optimal kombinierbar mit Sicherheits-Trichter aus Edelstahl



Volumen [l]	6	12	30	60	120	205
Maße außen B x T x H [mm]	230 x 230 x 200	230 x 230 x 348	288 x 288 x 560	364 x 364 x 683	467 x 467 x 815	565 x 565 x 884
Gewinde Ø	2" Spund S56x4	2" Spund S56x4	2" Spund S56x4	2" Spund S56x4	2 x 2" Spunde S56x4	2 x 2" Spunde S56x4
UN-Zulassung	6HA1/X/300...	6HA1/X/300...	6HA1/X1.6/300...	6HA1/X1.9/250...	6HA1/X1.6/250...	6HA1/X1.6/300...
Eigenschaft	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit
Bestellnummer	217-945-JB	217-946-JB	285-973-JB	285-974-JB	285-975-JB	285-976-JB
Zubehör	Trichter aus Edelstahl, für Fässer mit S56x4-Gewinde, Deckel und Flamm Sperre					
Bestellnummer	217-947-JB	217-947-JB	217-947-JB	217-947-JB	217-947-JB	217-947-JB