



Weithalsfässer aus Kunststoff

- mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen vor Beschädigungen
- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C



Weithalsfässer Typ WH zur sicheren Lagerung von Pulver und Pasten.



Quadratisches Weithalsfass für optimale Raumausnutzung



Superweithalsfässer Typ SWH in verschiedenen Größen und Farben.

Weithalsfässer aus Kunststoff									
Volumen [l]	3	6	10	15	20	26	42	55	68
Maße Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 634
Ausführung	Öffnung 137 mm		Öffnung 204 mm		Öffnung 203 mm		Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe		
UN-Zulassung	1H2/X12/S...	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...		1H2/X27/S...	1H2/X33/S...	1H2/X51/S...	1H2/X66/S...	1H2/X81/S...
Bestellnummer	179-655-JB	129-122-JB	179-656-JB	129-123-JB	129-124-JB	129-125-JB	179-657-JB	129-126-JB	129-128-JB

Superweithalsfässer aus Kunststoff							
Volumen [l]	26	34	39	55	64	75	110
Maße Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Ausführung	Öffnung 295 mm, 2 Tragegriffe		Öffnung 295 mm	Öffnung 354 mm, 2 Tragegriffe		Öffnung 392 mm, 2 Tragegriffe	
Farbe Rumpf	weiß			braun			weiß
Farbe Deckel	rot			beige			rot
UN-Zulassung	1H2/X38/S...	1H2/X48/S...		1H2/X69/S...	1H2/X81/S...	1H2/X95/S...	1H2/X90/S...
Bestellnummer	129-129-JB	129-130-JB	179-658-JB	129-131-JB	129-132-JB	179-659-JB	179-660-JB

Quadratische Weithalsfässer aus Kunststoff (weiß / rot)				
Volumen [l]	40	50	66	80
Korpusmaße B x T x H [mm]	380 x 380 x 399	380 x 380 x 476	380 x 380 x 594	380 x 380 x 724
Ausführung	Öffnung 282 mm, 2 Tragegriffe			
UN-Zulassung	1H2W/X44/S/..	1H2W/X54/S/..	1H2W/X70/S/..	UN 1H2W/X84/S/..
Bestellnummer	265-661-JB	265-662-JB	265-663-JB	265-664-JB