Industrietanks, 1100 bis 5000 Liter

geeignet zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln







- bewährt z. B. im Bereich der Lebensmittel-Industrie, der chemischen Industrie, der umwelttechnischen und Wasseraufbereitungs- Anlagen, der Abwasser-Reinigungsanlagen und des Kälteanlagenbaus
- langlebig und umweltfreundlich
- aus Polyethylen (HDPE) mit verzinkten Stahlbandagen
- lieferbar in natur-transparent (optische Füllstandskontrolle) oder schwarz (lichtgeschützt, z. B. gegen Algenbildung)
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,2 g/cm³ (Ausführungen für Dichte bis 1,55 sind auf Anfrage lieferbar)
- Tanks mit 3000 und 5000 Liter mit DIBt-Zulassung

Zubehör	D 4 II					
		nummer				
Stutzen R 1" innen, 95 mm, nat		9-640-JB				
Stutzen R 1" innen, 95 mm, sch		9-641-JB				
Stutzen R 2" innen, 100 mm, sc	hwarz 179	9-642-JB			A-0.0	
Kugelhahn, R 2"	179	9-645-JB		<u> </u>		
Industrietanks in unterschied lichen Ausführungen: mit						
nöffnung (links), Mannloo			立			
omöffnung (links), Mannloo	ch Common			Industrietanks, 11	Industrietanks, 1100 bis 5000 Liter	Industrietanks. 1100 bis 5000 Liter
Domöffnung (links), Mannloc (Mitte) oder Stutzen (rechts)	ch Common		1650	•	Industrietanks, 1100 bis 5000 Liter 1650 2000 2000	•
Domöffnung (links), Mannloc (Mitte) oder Stutzen (rechts) Volumen [I]	ch ch	1 Domö	1650 iffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	1650 2000 iffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 4 Stutzen (R2")	1650 2000 2000 iffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 4 Stutzen (R2") 1 Mannloch (450 mm), 2 Stutzen (R2")	1650 2000 2000 3000 iffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 4 Stutzen (R2") 2 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (R2") (S 160 v 7)
Domöffnung (links), Mannloo (Mitte) oder Stutzen (rechts) /olumen [I]	1100 1 Domöffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"),		ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"),	1650 2000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 4 Stutzen (R2") 1 Auslauf (R2")	1650 2000 2000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Mannloch (450 mm), 1 Auslauf (R2") 2 Stutzen (R2")	1650 2000 2000 3000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2") 4 Stutzen (R2") 4 Stutzen (R2") 1 Mannloch (450 mm), 2 Stutzen (R2") 3 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (S 160 x 7)
Domöffnung (links), Mannloc (Mitte) oder Stutzen (rechts) Volumen [l] Ausführung Maße außen L x B x H [mm]	1100 1 Domöffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")		ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	1650 2000 #fnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	1650 2000 2000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Mannloch (450 mm), 1 Auslauf (R2") 2 Stutzen (R2")	1650 2000 2000 3000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2") 4 Stutzen (R2") 1 Mannloch (450 mm), 2 Stutzen (R2") 3 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (S 160 x 7)
Domöffnung (links), Mannloo	1100 1 Domöffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")		ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	1650 2000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2") 2000 x 730 x 1340 2050 x 760 x 1670	1650 2000 2000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2") 4 Stutzen (R2") 1 Mannloch (450 mm), 2 Stutzen (R2") 000 x 730 x 1340 2050 x 760 x 1670 2050 x 760 x 1670 - - -	1650 2000 2000 3000 ffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2") 4 Stutzen (R2") 2 Stutzen (R2") 3 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (S 160 x 7) 000 x 730 x 1340 2050 x 760 x 1670 2050 x 760 x 1670 2390 x 850 x 1980 - - - - - - 2-40.21-241

Chemikalientanks, 1100 bis 4000 Liter

- zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
- in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
- in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
- Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
- hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
- Tanks ab 2000 Liter mit DIBt-Zulassung, gültig bei geschlossenem Flansch)





	Chemikalientanks, 1100 bis 4000 Liter						
Volumen [I]	1100	1500	2000	2500	3000	4000	
Ausführung	1 Verschraubung	1 Verschraubung	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	
Maße außen L x B x H [mm]	1400 x 720 x 1400	1560 x 720 x 1640	2070 x 720 x 1690	1870 x 995 x 1650	2230 x 995 x 1650	2430 x 995 x 1950	
DIBt-Zulassung	_	_	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138	
Bestellnummer transparent	137-875-JB	137-876-JB	137-877-JB	269-742-JB	137-878-JB	137-879-JB	
Bestellnummer schwarz	269-680-JB	269-681-JB	269-682-JB	269-743-JB	269-683-JB	269-684-JB	

GLEICH MITBESTELLEN



2"-Messingkugelhahn inkl. Gegenflansch aus verzinktem Stahl zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank

Bestell-Nr. 137-881-JB



1 1/4"-Auslaufhahn aus Polypropylen (PP) inkl. Gegenflansch aus PP zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank

Bestell-Nr. 137-880-JB