



Multitanks (Volumen von 900 bis max. 2400 Liter) in verzinkter Ausführung mit Standarddomdeckel (links) und in lackierter Ausführung mit Entsorgungsarmatur (rechts).

Doppelwandige Multitanks

- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für Altöl oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten
- doppelwandiger Behälter, wahlweise innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert
- hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung
- Domdeckel mit großer Revisionsöffnung (Ø 500 mm)
- platzsparende Bauweise
- mit 2 Hebeösen und Unterfahrrauplette für Leertransporte
- Bedarfs- und praxismgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden

Zubehör	Bestellnummer
Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Frischware	254-529-JB
Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Altware	254-530-JB
Überfüllsicherung mit Montageblech, bei Lagerung von Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55°C	254-534-JB
Drucksensor für Multitanks, bei Lagerung von Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55 °C	254-531-JB
Drucksensor für Multitanks, bei Lagerung von Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 55 °C	254-532-JB

Volumen [l]	900	1300	2000	2400
Maße außen L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1800 x 800	2200 x 800
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1290	1750	1750	1750
für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt größer als 55 °C				
Bestellnummer verzinkt	254-338-JB	254-339-JB	—	—
Bestellnummer lackiert	254-340-JB	254-341-JB	254-342-JB	254-343-JB
für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C				
Bestellnummer verzinkt	254-344-JB	254-345-JB	—	—
Bestellnummer lackiert	254-346-JB	254-347-JB	254-348-JB	254-349-JB



Doppelwandige Tanks mit bis zu 1500 Liter Volumen

Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks

- sicheres Lagern und Entsorgen wassergefährdender Stoffe
- zugelassen z.B. für Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Schmieröle, Pflanzenöle, Ethylenglykol, Fotochemikalien, Ammoniakwasser, technisch reine Harnstofflösung, Altöl...
- korrosionsfreier, doppelwandiger Vollkunststofftank aus Polyethylen mit hoher Lebensdauer und extremer Haltbarkeit
- die innere Wandung bildet den Tank, die äußere übernimmt die Funktion einer Auffangwanne
- inkl. Inhaltsanzeiger und 2"-Entlüftungshaube
- mit DIBt-Zulassung
- mit 4 Anschlüssen (2") oder 2 bzw 3 Anschlüssen und einer zusätzlichen 240 mm Öffnung, die für Tauchpumpen oder z.B. auch zu Reinigungszwecken genutzt werden kann.

Ausführung	mit 4 Öffnungen, je 2"			mit 2 Öffnungen, je 2" und Handloch 240 mm		mit 3 Öffnungen, je 2" und Handloch 240 mm	
Volumen [l]	750	1100	1500	750	1000	1100	1500
Maße außen L x B x H [mm]	780 x 780 x 1710	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740	780 x 780 x 1710	810 x 810 x 1990	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740
DIBt-Zulassung	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310
Bestellnummer	179-310-JB	179-311-JB	179-312-JB	285-979-JB	285-980-JB	285-981-JB	285-982-JB