Mobile Diesel-Tankanlagen Typ KI-D, als Komplett-Paket







Mobile Tanksanlagen sind immer dann besonders hildreich, wenn Fahrzeuge oder Geräte direkt an ihrem Einsatzort betankt werden sollen. Mit ihrer doppelwandigen Bauweise bieten Ihnen diese praxiserprobten Tankanlagen ein Optimum an Sicherheit - selbstverständlichen mit den notwendigen Zulassungen für Transport und stationäre Lagerung.

- für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen zulässig
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt

- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- absperrbare Saugleitung
- seitliche Durchführung für Schläuche und Kabel sowie integrierte Halterung mit absperrbarem Rücklauf für eine Automatik-Zapfpistole
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar



| Nutzvolumen [I] | 330 | | 450 | | 770 | | 1000 | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Ausführung | Diesel-Pumpe: 230 V | Diesel-Pumpe: 12/24 V | Diesel-Pumpe: 230 V | Diesel-Pumpe: 12/24 V | Diesel-Pumpe: 230 V | Diesel-Pumpe: 12/24 V | Diesel-Pumpe: 230 V | Diesel-Pumpe: 12/24 V |
| Ausstattung | 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk | | | | 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil, Zählwerk und Grenzwertgeber | | | |
| Maße außen L x B x H [mm] | 800 x 1215 x 807 | 800 x 1215 x 807 | 800 x 1215 x 942 | 800 x 1215 x 942 | 800 x 1215 x 1322 | 800 x 1215 x 1322 | 1000 x 1400 x 1322 | 1000 x 1400 x 1322 |
| Gewicht [kg] | 219 | 219 | 238 | 238 | 289 | 289 | 328 | 328 |
| DIBt-Zulassung | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 | Z-38.12-230 |
| UN-Zulassung | D/BAM 15600/1A2W | D/BAM 15600/1A2W | D/BAM 15600/1A2W | D/BAM 15600/1A2W | D/BAM 15450/31A | D/BAM 15450/31A | D/BAM 15450/31A | D/BAM 15450/31A |
| Bestellnummer | 278-991-JB | 278-992-JB | 278-993-JB | 278-994-JB | 278-995-JB | 278-996-JB | 278-997-JB | 278-998-JB |