

Lager- und Entsorgungstanks Typ TA



BAM

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Zul.-Nr. – Z-40.21-133

Optimierte Sicherheit bei Lagerung und Transport. Nutzen Sie diese Tanks mit ihrem stabilen Innenbehälter aus Kunststoff (PE) für Mineralölprodukte, wie z.B. Dieselkraftstoffe und Schmier-, Hydraulik und Pflanzen-Öle ebenso wie für Biodiesel (Fettsäure-Methylester). Der äußere Stahlbehälter übernimmt dabei die Funktion einer Auffangwanne.

- zum Sammeln, Lagern, Transportieren und Entsorgen wassergefährdender Stoffe
- mit DIBt-Zulassung und Transportzulassung nach GGVS/GGVE für die Verpackungsgruppen II + III
- stabiler Außenbehälter aus verzinktem Stahl mit unterfahrbarer Stahlrohr-Palette
- Innenbehälter aus PE, absolut korrosionsfest und wartungsfrei
- 4 getrennte Einfüll- und Entnahmestutzen mit 2"-Innengewinde
- serienmäßig mit optischer Leck- und Füllstandanzeige
- für die gesetzeskonforme Lagerung und den Transport



	Lager- und Entsorgungstanks Typ TA	
Volumen [l]	700	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1135 x 757 x 1210	1135 x 757 x 1640
Gewicht [kg]	74	84
Bestellnummer	117-773-JB	117-777-JB

GLEICH MITBESTELLEN

Armaturen



Einfüllarmatur mit Tankwagenkupplung

Bestell-Nr. 117-802-JB



Absauganschluss für Entleerung durch Tankwagen, für TA 700

Bestell-Nr. 117-783-JB



Entlüftungsarmatur optional erhältlich.

Bestell-Nr. 274-258-JB



Verschließbarer Einfülltrichter mit Siebeinsatz

Bestell-Nr. 117-781-JB

Absauganschluss für Entleerung durch Tankwagen, für TA 1000

Bestell-Nr. 130-199-JB