

Schutzpoller und Schutzbügel aus Stahl, zum auffälligen Schutz für Ladesäulen

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge werden zukünftig ein bedeutender Faktor im modernen Verkehr. Um sie im hektischen Alltag vor Anfahrtschäden zu schützen und um sie optisch hervorzuheben, sind die attraktiven Schutzpoller/Schutzbügel eine ideale Lösung

- Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur und empfindliche, elektronische Komponenten
- optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen



Sicherheit und Optik in perfekter Übereinstimmung




Die Bügel sind wahlweise lieferbar in Breite 360 oder 500 mm. Bei Bügelhöhe 800 mm beträgt die Überflurhöhe ca. 500 mm.


Maße B x H [mm]	360 x 500	500 x 500	360 x 500	500 x 500	360 x 500	360 x 800	500 x 800	360 x 800	500 x 800	360 x 800
Durchmesser [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Oberfläche	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Farbe	blau	blau	grün	grün	rot	blau	blau	grün	grün	rot
Ausführung	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren
Bestellnummer	280-387-JB	280-388-JB	280-389-JB	280-390-JB	280-391-JB	280-393-JB	280-394-JB	280-395-JB	280-396-JB	280-397-JB



Die Schutzpoller sind auch in der Ausführung feuerverzinkt und weiß beschichtet lieferbar. Diese Kombination finden Sie in unserem Online-Shop



Ohne Reflexringe, zum Aufdübeln



Reflexringe rot (auch in anderen Farben lieferbar), zum Einbetonieren

Gemäß der Ladesäulenverordnung (LSV) müssen die Betreiber für den sicheren Betrieb der Ladesäulen sorgen, z. B. durch regelmäßige wiederkehrende Prüfungen nach BetrSichV oder der Unfallverhütungsvorschrift

Höhe [mm]	800	800	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200
Durchmesser [mm]	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Oberfläche	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Farbe	—	weiß	blau	grün	rot	—	weiß	blau	grün	rot
Ausführung	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren
Bestellnummer	280-367-JB	280-368-JB	280-369-JB	280-370-JB	280-371-JB	280-372-JB	280-373-JB	280-374-JB	280-375-JB	280-376-JB

Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-JB	233-428-JB