Überfahrbare Leitzylinder

- universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- für Innen und Außenaufstellung
- ein Bajonettverschluss verbindet den Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß
- beim Überfahren werden weder Fahrzeug noch Zylinder beschädigt
- komplett reflektierender Leitzylinder aus PE
- Maße: Ø Fuß 270 mm, Zylinder Ø 100 mm

Höhe [mm]	460	760	1000
Ausstattung	2 weiße Ringe	2 weiße Ringe	2 weiße Ringe
Bestellnummer	236-892-JB	236-894-JB	236-895-JB



Comeback-Zylinder

- 360° knickbar, selbstaufrichtend
- Signalrot mit Reflexstreifen
- universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- für Innen und Außenaufstellung
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Einteiliger roter Leitzylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
- Materialmischung aus thermoplastischem Polyurethan
- Maße: Ø Fuß 200 mm, Zylinder Ø 80 mm

Höhe [mm]	460	760	1000
Ausstattung	2 weiße Ringe	3 weiße Ringe	4 weiße Ringe
Bestellnummer	240-902-JB	240-903-JB	240-904-JB







Höhenbegrenzer, reflektierend, rot/weiss, inkl. Aufhängung

Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen mit begrenzter Durchfahrthöhe, ohne Fahrzeuge zu beschädigen

- Höhenbegrenzer in Leichtbauweise, sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen ohne Fahrzeuge zu beschädigen
- Rundzylinder aus Kunststoff (PE), rot-weiß reflektierend, seitliche schwarze Einfassungen
- völlig kantenfrei
- Aufhängung durch zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, je 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen (Deckenhaken bauseits)

Maße Ø x H [mm]	100 x 950	100 x 950
Farbe	rot / weiß	gelb / schwarz
Bestellnummer	271-666-JB	271-667-JB



Abklappbare Sperrbügel

- Sperrbügel zur Sicherung von Parkplätzen, Wegen oder Einfahrten vor unbefugten Benutzern
- stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- geringe Überfahrhöhe von nur 68 mm
- mit Zylinderschloss abschließbar (inkl. 2 Schlüssel)
- Standrohr 70 x 50 mm
- Maße: B x H (mm) 780 x 570, aufgerichtet

Sperrbügel zum Einbetonieren

Bestell-Nr. 236-882-JB

Sperrbügel zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 236-879-JB



