

Alle Produkte aus der Kategorie Ex-geschützte Sicherheitsbeleuchtung finden Sie hier:



www.denios.de/kat/23503



LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, mit automatischem Lichtsensor

- mit automatischem Lichtsensor (passt sich automatisch auf die Umgebungslichtstärke und die Nähe an)
- Doppelstrahlen (Punkt- und Flutlicht), der sekundäre Flutlichtstrahl beleuchtet potentielle Stolperfallen
- integrierte Klemme zur Befestigung an einer Sicherheitsweste - für handfreie Beleuchtung



1

LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Punkt- und Flutlichtfunktion

- 3 Lichtstufen (hoch, mittel, niedrig)
- 4 Modi: Punktlicht, Flutlicht oder beide LEDs zugleich, Blinklicht
- schwenkbarer 90° Kopf
- Befestigungs-Clip mit integriertem Magnet



2

LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, mit Blinklicht

- Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
- Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
- hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
- Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert



3

Handleuchten

- leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
- 4 Betriebsmodi, blendfreie Bodenausleuchtung
- Batteriekapazitätsanzeige



4

|                                    | 1                              | 2                                                           | 3                              | 4                              |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtdauer [h]                    | 13                             | 8                                                           | 15                             | 16                             |
| Batterie                           | 3 x AA                         | 4 x AA                                                      | 3xAA                           | 3 x AAA                        |
| Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie | nein                           | nein                                                        | nein                           | ja                             |
| Leuchtweite [m]                    | 134                            | 249                                                         | 134                            | 61                             |
| Leuchtstärke [Lumen] [lm]          | 267                            | 189                                                         | 329                            | 115                            |
| Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)    | Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga | EX II 1 D EX ia IIIC T 130° Da<br>Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga | Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga | Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga |
| Bestellnummer                      | 267-002-JB                     | 217-952-JB                                                  | 267-004-JB                     | 267-006-JB                     |