



LED Stiftlampe

- schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
- platzsparend und leistungsstark in der Gefahrenzone
- Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 0 (Kategorie 1)
- Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht
- passt auch in eine Helmhalterung oder zwischen den Zähnen (Helmhalterung optional lieferbar)



1



LED Einsatzleuchte, kompakt und lichtstark

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Hochleistungs-LED, übertrifft DIN 14649
- griffiges, hochstabiles Gehäuse
- Handschlaufe mit Batteriefachschlüssel
- IPX7 Spritzwassergeschützt



2

Zugelassen für Ex-Zone 0.



LED-Scheinwerfer

- Lampenkopf um 120° schwenkbar
- 3 Modi-Schalter (Volle Leistung, Reduzierte Leistung, Blinkend)
- vier LEDs, die durch Ni-MH-Akkus der neuesten Generation betrieben werden, erhellen eine Distanz von bis zu 272 Metern.



3



Mobiles LED-Beleuchtungssystem

- komplett ausziehbarer Stange mit einem um 360° drehbaren Kopfteil
- Stangen-Ausfahrverriegelung
- vollständig zusammenklappbar, leicht transportierbar, schnell einsatzbereit



4



LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, 4 Leuchtmodi

- bietet verschiedene Ausrichtungen: Hoch-, Tief-, Abwärts- und Blinkmodi.
- enthält ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf



5

	1	2	3	4	5
Leuchtdauer [h]	2	19	12	10	14
Batterie	2 x AAA, 1,5 V	3 x AA	4 x D Ni-MH	NiMH	3AAA
Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie	ja	ja	ja	ja	ja
Leuchtweite [m]	24	164	272	–	78
Leuchtstärke [Lumen] [lm]	117	110	530	1600	141
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Bestellnummer	274-270-JB	226-099-JB	274-276-JB	274-268-JB	274-271-JB