## Augenduschen

- Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- 2 Brauseköpfe, abgewinkelt um 45°
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



-			

_ •		٦		
Tischmontage	Wandmontage	e Wandmontage	Wandmontage Unterputz	Wandmontage Unterputz
BR 200085	BR 25008	5 BR 250095	BR 210085	BR 210095
Edelstahl	Edelstah	nl Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
pulverbeschichtet	pulverbeschichte	et poliert	pulverbeschichtet	poliert
14	14	4 14	14	14
1/2"-AG	3/4"-10	G 3/4"-IG	3/4"-AG	3/4"-AG
2.5	1.1	5 15	1.5	1.5

Montage	Tischmontage	Wandmontage	Wandmontage	Wandmontage Unterputz	Wandmontage Unterputz
Тур	BR 200085	BR 250085	BR 250095	BR 210085	BR 210095
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	poliert	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	14	14	14	14	14
Wasseranschluss	1/2"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-AG	3/4"-AG
Wasserdruck min [bar]	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bestellnummer	201-241-JB	201-243-JB	305-251-JB	201-242-JB	305-252-JB

## Augenduschen

- Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- 2 Brauseköpfe, mit Auffangbecken
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert







Montage	Wandmontage	Wandmontage
Тур	BR 300085	BR 300095
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	14	14
Wasseranschluss	3/4"-IG	3/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	2,5	2,5
Bestellnummer	201-244-JB	305-248-JB



## **Augendusche**

- Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 2 Brauseköpfe für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Einfache Betätigung durch Herunterziehen des Klappschutzdeckels
- Mengenregulierventil für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
- Maße B x T x H (mm): 355 x 305 x 245
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Wandmontage
Тур	BR 850005
Werkstoff	ABS-Kunststoff
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	14
Wasseranschluss	3/8"-AG
Wasserdruck min [bar]	2,5
Bestellnummer	305-253-JB

