

Augenduschen

- Brauseköpfe mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- 2 Brauseköpfe, mit Auffangbecken
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
- Einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



	1	2
Montage	Bodenmontage	Bodenmontage
Тур	BR 305085	BR 305095
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	14	14
Wasseranschluss	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	2,5	2,5
Bestellnummer	305-249-JB	305-250-JB



Augenduschen

- Gehäuse, Klappschutzdeckel und Auffangbecken aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 2 Brauseköpfe für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
- Einfache Betätigung durch Herunterziehen des Klappschutzdeckels
- Mengenregulierventil für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
- Maße Auffangbecken B x T x H (mm): 355 x 305 x 245
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



	1	
Montage	Bodenmontage	Bodenmontage
Тур	BR 852085	BR 852095
Werkstoff 1	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
Werkstoff 2	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	14	14
Wasseranschluss	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	2,5	2,5
Restellnummer	305-254-JB	305-255-JB

1

2

