

Hand-Augenduschen

- Brausekopf mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- Einfache Betätigung durch arretierenden Auslösegriff
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Wand-/Tischmontage		Wand-/Tischmontage		Wand-/Tischmontage	
Typ	BR 712025		BR 713025		BR 714025	
Anzahl Brauseköpfe	1		1		2	
Ausführung Brauseköpfe	gerade		abgewinkelt		abgewinkelt	
Werkstoff	Messing		Messing		Messing	
Wasserabgabemenge Augendusche (->) [l/min]	7		7		14	
Wasseranschluss	1/2"-IG		1/2"-IG		1/2"-IG	
Wasserdruck min [bar]	1,5		1,5		2,5	
Schlauchlänge [mm]	1500		1500		1500	
Bestellnummer	201-238-JB		201-239-JB		201-240-JB	

Hand-Augenduschen

NEU

- Brausekopf mit Staubschutzkappe, für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- Einfache Betätigung durch arretierenden Auslösehebel
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Tischmontage		Wandmontage	
Typ	BR 718020		BR 719020	
Anzahl Brauseköpfe	1		2	
Ausführung Brauseköpfe	gerade		gerade	
Werkstoff	Edelstahl		Edelstahl	
Wasserabgabemenge Augendusche (->) [l/min]	7		14	
Wasseranschluss	1/2"-IG		1/2"-IG	
Wasserdruck min [bar]	1,5		2,5	
Schlauchlänge [mm]	1500		1500	
Bestellnummer	305-244-JB		305-245-JB	