




Industriespiegel

- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
- aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
- gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
- montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
- für Innen und geschützte Außenbereiche

GLEICH MITBESTELLEN


Wandarm

- der Spiegel kann wahlweise im Quer- oder Hochformat montiert werden
- Abmessungen (B x T x H mm): 76 x 270 x 190



Bestell-Nr. 165-541-JB

Typ	G 1	G 2	G 3
Spiegelform	eckig	eckig	eckig
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand [m]	5	10	15
Bestellnummer	165-536-JB	165-537-JB	165-538-JB



Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Somit innen und im windgeschützten Außenbereich einsetzbar.

Rundspiegel mit Magnethalterung

- Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuss
- zur Befestigung an geraden, planen Stahloberflächen
- optisch hervorragende Bildwiedergabe
- Weitwinkel-Wirkung zur Beobachtung größerer Bereiche
- inkl. Schwanenhals-Halterung (200 mm) für individuell einstellbaren Blickwinkel

Typ	300	450	600
Durchmesser außen [mm]	300	450	600
Beobachtungsabstand [m]	3	5	7
Bestellnummer	207-516-JB	207-517-JB	240-908-JB



Beobachtungsspiegel

- brillantes Spiegelbild
- für die Überwachung von Produktionsprozessen, Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
- schlag- und stoßfest durch SEKURIT-Sicherheitsglas. Das Glas kann ausgetauscht werden, wenn Bruch (Krümelbildung) entstanden ist
- Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend
- die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm

Typ	S4	S6	S8
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand max. [m]	6	12	18
Bestellnummer	271-599-JB	271-600-JB	271-601-JB



Detektiv-Beobachtungsspiegel

- schlagfest und federleicht
- starke Weitwinkel-Wirkung: zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld
- Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas
- für Innenanwendung
- ideal für Räume mit Personenverkehr
- Wandabstand bei Normalausführung: ca. 250 mm, bei optional verlängertem Wandarm ca. 550 mm
- inkl. Halterung, Befestigung an geraden Flächen

Typ	400	500	600	800
Durchmesser außen [mm]	400	500	600	800
Beobachtungsabstand [m]	3	5	7	11
Bestellnummer	207-508-JB	207-509-JB	207-510-JB	207-512-JB

Auf Wunsch lieferbar mit verlängertem Wandarm, ca. 550 mm **Bestell-Nr. 207-515-JB**

Die Detektiv Beobachtungsspiegel können auf nahezu jeder geraden Fläche (Wände, Trägern), mittels der mitgelieferten Halterung angebracht werden. Die Spiegel können einfach auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt eingestellt werden.