



60er Aluminiumoxid
Körnung

m2-Antirutschbelag™ Universal

Der universelle Belag für fast jeden Untergrund. Hervorragend geeignet für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionshallen oder Lagerhallen. Lieferbar als Rollen in verschiedenen Breiten.

- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil, reifest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
- sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
- geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen

Antirutschoberfläche mit Aluminiumoxid Körnung, hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181). Für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Farbe	schwarz	grau	gelb	blau	rot	transparent
Bestellnummer Rollenbreite 19 mm*	263-629-JB	263-709-JB	263-658-JB	263-733-JB	263-757-JB	263-682-JB
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-631-JB	263-711-JB	263-660-JB	263-734-JB	263-759-JB	263-684-JB
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-633-JB	263-713-JB	263-662-JB	263-736-JB	263-761-JB	263-686-JB
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-635-JB	263-715-JB	263-664-JB	263-738-JB	263-763-JB	263-688-JB
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-637-JB	263-717-JB	263-666-JB	263-741-JB	263-765-JB	263-691-JB
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-639-JB	263-719-JB	263-668-JB	263-743-JB	263-767-JB	263-693-JB

*jeweils 1 Rolle, 18,3 m



60er Aluminiumoxid
Körnung

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung

Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Rutschsicherung in einem einzigen Produkt.

- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
- rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m.
- Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
- Integralprodukt (kein Laminat)
- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
- UV-stabil, reifest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung

Farbe	gelb / schwarz	rot / weiß
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-909-JB	263-933-JB
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-911-JB	263-935-JB
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-913-JB	263-937-JB
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-915-JB	263-939-JB
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-917-JB	263-940-JB

*jeweils 1 Rolle, 18,3 m