

Außenmarkierfarbe

- hoch abriebfest
- ausgezeichnete Haftung
- Verbrauch: 5-l-Gebinde für ca. 25 m² bei einem Anstrich
- hochwertige, einkomponentige Markierungsfarbe
- haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein
- schnell trocknend und hochdeckend
- wetterbeständig und dauerhaft
- weitgehend resistent gegen Öl
- speziell für betriebliche und innerörtliche Markierung von Flächen und Streifen
- silikonfrei



Farbe	weiß	gelb	rot	blau	grau
entspricht in etwa	RAL 9016	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5017	RAL 7043
Bestellnummer	233-413-JB	233-414-JB	233-415-JB	233-416-JB	233-417-JB

2K-Hallenbeschichtung

- staplergeeignet
- sehr widerstandsfähig und langlebig
- Verbrauch: 5-l-Gebinde (3,9l Farbe +1,1l Härter) für ca. 20-25 m² bei einem Anstrich
- lösemittelfrei
- wasserbasierende Zweikomponentenfarbe
- für stark beanspruchte Industrieböden im Innenbereich
- haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Als lösemittelfreie, farblose Grundierung empfehlen wir die 2K-Einlassgrundierung, Art-Nr. 235873
- silikonfrei



Einlassgrundierung, lösemittelfrei und farblos

- lösemittelfreie, farblose Grundierung
- zur Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe
- Verbessert die Haftung und neutralisiert Verunreinigungen
- Verbrauch ca. 4,5 l für ca. 40 m²

Inhalt	4,5 l für ca. 40 m²
Bestellnummer	235-873-JB

Farbe	weiß	gelb	silbergrau	steingrau	blau
entspricht in etwa	RAL 9016	RAL 1003	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Bestellnummer	233-408-JB	233-409-JB	233-411-JB	233-412-JB	233-410-JB