Aufladepulverlöscher

- hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3
- Brandklassen A, B, C
- ideal für GGVS-Transporte
- mit innenliegender CO-Treibmittelflasche
- praktische Schlagknopfarmatur
- abstellbare Löschpistole
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



	Inhalt 6 kg	Inhalt 9 kg
Тур	PK 6 PRO	PH 9 PRO
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 183 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmitteleinheiten LE	10	15
Maße Ø x H [mm]	150 x 499	170 x 620
Bestellnummer	273-510-JB	145-622-JB

Dauerdruckpulverlöscher

- Feuerlöscher gemäß EN 3
- mit Manometer zur Druckkontrolle
- Brandklassen A, B, C
- ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
- mit Druckhebelventil aus Metall
- bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



Dauerdruckpulverlöscher, 6 kg

Bestell-Nr. 123-589-JB

	Inhalt 6 kg	Inhalt 12 kg
Тур	PD 6 GA	PD 12 GA
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 233 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmitteleinheiten LE	10	15
Maße Ø x H [mm]	150 x 525	170 x 580
Bestellnummer	123-589-JB	123-591-JB

Brandklasseneinteilung gemäß EN 2

Klasse A

Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die unter Glutbildung verbrennen, z. B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen

Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin

Klasse C

Brände von Gasen, z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas

Klasse D

Brände von Metallen, z. B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen

Brand	lool	111470	ohi	ldar
Diani	1561	HULZS	171111	luci

Kohlendioxidlöscher

- für rückstandfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß EN 3
- geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
- Auslösearmatur, dient gleichzeitig als Hand- und Tragegriff
- unterbrechbarer Löschstrahl

	Inhalt 2 kg	Inhalt 5 kg
Тур	KS 2 SBS	KS 5 SE
Löschmittel	Kohlendioxid	Kohlendioxid
Ausstattung	mit Drahthalter	mit Wandhalter
Rating	34 B	89 B
Löschmitteleinheiten LE	2	5
Maße Ø x H [mm]	117 x 520	152 x 700
Bestellnummer	116-170-JB	116-163-JB



Feuerlöscher-Wandhalter

- ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc.
- im Ernstfall sofort griffbereit
- für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher
- aus Polyethylen (PE)
- robust, chemikalienbeständig und rostfrei
- vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand
- inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrgurt mit Klettband

	für 1 Feuerlöscher	für 2 Feuerlöscher
Maße außen B x T x H [mm]	400 x 337 x 850	700 x 337 x 850
Bestellnummer	169-985-JB	169-988-JB



Feuerlöscher-Wandhalterung, für einen Löscher

Bestell-Nr. 169-985-JB



Feuerlöscher-Wandhalterung, für 2 Löscher

Bestell-Nr. 169-988-JB