

Sicherheitssauger für gefährliche Stäube in der ATEX-Zone 22

- entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen und den Auflagen von Berufsgenossenschaften und Gesetzgeber zum Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden und / oder explosionsgefährlichen Stäuben
- auf die Erfordernisse von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Lärmreduzierung ausgelegt
- Sanfter Start des Motors - Anlaufstrom wird niedrig gehalten und Spannungsabfall vermieden

NILFISK



1

Sicherheitssauger Typ S 940 mit 4-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr, Filtersack und -element, Motorkühlluftfilter und Schrägrohrdüse.



2

Sicherheitssauger Typ S 960 mit 3,5 m Saugschlauch Ø 27 mm, Saugrohrhalter, Filtersack und -element, Werkzeugadapter, Kabelaufwicklung mit 7,5 m Netzkabel.



1

2

Typ	S 940	S 960
Verwendung	L, M, ATEX TYPE 22	L, M, ATEX TYPE 22
Volumen [l]	37	70
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Leistung [W]	1100	1500
Unterdruck [mbar]	230	250
Geräuschpegel [dB(A)]	60	59
Maße außen B x T x H [mm]	462 x 596 x 786	655 x 610 x 1000
Gewicht [kg]	19	33
Bestellnummer	218-631-JB	137-972-JB
Zubehör		
Bestellnummer Sicherheits-Filtersäcke (VE=5 Stück)	218-633-JB	137-981-JB
Bestellnummer Microfilterelement	137-984-JB	137-984-JB

Weitere Zubehör-Sets zu den einzelnen Sicherheitssaugern finden Sie im DENIOS Online-Shop unter www.denios.de/shop

