



Altölsammler, 400 und 995 Liter

- doppelwandiger Behälter zur Sammlung von Altöl oder anderer wassergefährdender Stoffe
- erfüllt die DIN 6623-2
- zum Sammeln von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C zugelassen
- Aufstellung in Gebäuden und im Freien
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (innen und außen)
- manuell zu betätigender Trichterdeckel, in geöffnetem Zustand arretiert, abschließbar
- integrierter Leckageanzeiger nach dem Vakuumprinzip
- komfortabler Einfülltrichter (Ø 500 mm) mit Siebeinsatz
- hydraulische Überfüllsicherung zum Schutz vor Überfüllung
- Entleerungsleitung mit Sicherheitsverschraubung
- Peilstab und Lüftungsleitung
- innerbetrieblich transportabel (leer)

Volumen [l]	400	990
Durchmesser außen [mm]	1000	1250
Höhe ohne Entlüftung [mm]	1000	1335
Gewicht [kg]	200	290
Norm(en)	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Bestellnummer	137-045-JB	137-047-JB

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Gefahrstoffsammler, 250 bis 950 Liter

- für wassergefährdende Stoffe und entzündbare Flüssigkeiten
- doppelwandig, explosionsdruckstoßfest sowie mit einer Absperrvorrichtung
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung innen und außen
- integrierter Leckageanzeiger nach dem Vakuumprinzip
- hydraulische Überfüllsicherung
- Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Peilstab und Lüftungsleitung
- 2 Hebeösen für Leertransport, sicheres Kranen gem. DGUV-Information 209-013
- Aufstellung in Gebäuden und im Freien
- mit DIBt-Zulassung als Lagerbehälter
- wahlweise für die Bedienung durch Jedermann oder durch Sachkundige



Volumen [l]	250	400	600	995
Durchmesser außen [mm]	800	1000	1000	1250
Höhe ohne Entlüftung [mm]	1200	1025	1210	1230
DIBt-Zulassung	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288
Bestellnummer Bedienung durch Sachkundige	157-075-JB	157-084-JB	157-085-JB	157-086-JB
Bestellnummer Bedienung durch Jedermann	117-735-JB	117-736-JB	117-737-JB	117-738-JB