

Transportbehälter für leere oder teilentleerte Spraydosen

- Zum Transport nach ADR zugelassen gemäß UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen)
- Robuster, umweltfreundlicher Mehrwegbehälter
- Einfaches Verschlusssystem ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen.
- Leichter Transport durch große, vollgummibereifte Räder
- Zulässig als Verpackung gemäß Verpackungsanweisung P207 entsprechend Sondervorschrift für die Verpackung PP 87 (die Sondervorschriften 327, 625, 190 und 344 sind zu beachten)

ASP-Behälter für leere Spraydosen

siehe Seite 501





Ausführung	Nicht antistatisch, ohne Einwurf	Nicht antistatisch, ohne Einwurf	Nicht antistatisch, mit Einwurf	Nicht antistatisch, mit Einwurf	Antistatisch, ohne Einwurf	Antistatisch, mit Einwurf
Volumen [l]	120	200	120	200	120	120
Zulassung	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/.../A/PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/.../A/PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22
Maße außen L x B x H [mm]	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	554 x 498 x 960
Bestellnummer	272-856-JB	271-768-JB	271-776-JB	271-779-JB	271-756-JB	271-889-JB

Transportbehälter für gefährliche feste Güter

- Zum Transport nach ADR zugelassen
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. für Werkstoffe (Farbreste, Abfall, etc.), benutzte Putzlappen, Granulate sowie Öl- und Chemikalienbinder
- Patentierter Deckel mit Dichtungssystem, licht- und luftdicht, besonders auslaufsicher
- Einfaches Verschlusssystem ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen.
- Robuster, umweltfreundlicher Mehrwegbehälter
- Leichter Transport durch große, vollgummibereifte Räder
- Zulässig als Verpackung gemäß Verpackungsanweisung P002 und abgeleitet für feste gefährliche Stoffe der Verpackungsgruppe I, II und III, Zusatzausrüstung: keine



Ausführung	Nicht antistatisch		Antistatisch
Volumen [l]	120	200	120
Zulassung	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/.../A/PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/.../A/PA-01/TGM-K22
Maße außen L x B x H [mm]	560 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	560 x 498 x 960
Bestellnummer	271-884-JB	271-885-JB	271-887-JB

