

Flüssigkeits-Sauger

- minimiert den Einsatz von Absorptionsmaterial und senkt die Entsorgungskosten
 - zum Absaugen des Bodensatzes in Tauchwannen, von Diesel oder Öl aus Fahrzeugen oder zum Entleeren von Auffangwannen einsetzbar
 - mit Druckluftantrieb
- Vakuum bei 6 bar (mm/Ws): 4.000
 - passend zu allen Stahlfässern mit 2"-Feingewinde
 - keine Filter notwendig
 - Schwimmer verhindert Überfüllung
 - Möglichkeit der Wiederverwendung des Abfallproduktes

Flüssigkeitssauger SV 6.4



Inhalt:
 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
 1 Anschluss mit 90°-Winkel für 2"-Loch
 2 m Vakuumschlauch, Ø 38 mm

Bestell-Nr. 123-223-JC

Flüssigkeits-Sauger Typ SV 6.4, zur Montage auf einem Stahl-Spundloch-Fass (optional lieferbar)

Flüssigkeitssauger SV 6.16



Inhalt:
 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
 2 m Vakuumschlauch, ø 38 mm
 1 Camlock-Schnellverbindung
 3-teiliges Saugrohr
 1 Bodendüse mit Gummileiste
 1 Handdüse

Bestell-Nr. 123-224-JC

Flüssigkeitssauger SV 6.16 mit Bodendüse

Zubehör

Vakuumschlauch für Flüssigkeitssauger Typ SV 6.4 und SV 6.16, 3 m lang, Ø 38 mm

Fassgürtel für 200-Liter-Standardfässer

Sieb für 200-l-Flüssigkeitssauger

Bestellnummer

177-326-JC

174-321-JC

179-650-JC

Alle Produkte aus der Kategorie Fässer finden Sie hier:



www.denios.de/kat/12850

