

Professionelle Sauger für die Metallverarbeitung

- Hohe Saugleistung bei geringem Arbeitsgeräusch
- Robuste Ausführung mit ausgeprägtem Bedienkomfort
- Großes Fassungsvermögen trotz kompakter Bauweise

NILFISK



1 Nass-/Trockensauger mit 4-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr aus Edelstahl, Filtersack und -element sowie Schrägrohrdüse



2 Nass-/Trockensauger mit 4-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr und zwei 0,5-m-Verlängerungsrohren (alle aus Edelstahl), Filtersack und -element sowie Boden- und Fugendüse



3 Sauger für Öle, Späne und Kühlflüssigkeiten mit 5-m-Saugschlauch, Spänesieb, Ablasshahn, anti-statischer Handdüse und Gummidüse (Weiteres Zubehör auf der Abbildung ist nicht im Lieferumfang enthalten!)



4 Sauger für Öle, Späne und Kühlflüssigkeiten mit 5-m-Saugschlauch, gebogenem Handrohr, Gummischrägrohrdüse, Fugendüse, Spänekorb, Ablasshahn sowie Luftumkehrventil zur druckunterstützten Entleerung



5 6 Sauger für Öle, Späne und Kühlflüssigkeiten mit Zapfpistole zur Flüssigkeitsentleerung: von Spänen gereinigtes Öl bzw. Kühlmittel kann nachhaltig in den Prozess zurückgeführt werden.

	1	2	3	4	5	6
Verwendung	Nass-/Trockensauger		Sauger für Öle, Späne und Kühlflüssigkeiten			
Leistung [W]	1500	3000	2000	2400	1300	2200
Unterdruck [mbar]	230	250	210	230	320	330
Gesamtvolumen [l]	70	70	37	52	180	180
Volumen Spänebehälter [l]	70	70	37	52	180	180
Geräuschpegel [dB(A)]	57	67	74	70	70	71
Maße außen B x T x H [mm]	605 x 580 x 970	580 x 600 x 970	560 x 570 x 1027	580 x 880 x 1230	670 x 1050 x 1500	670 x 1050 x 1500
Gewicht [kg]	25	30	38	60	120	135
Bestellnummer	308-313-JC	308-314-JC	308-315-JC	308-316-JC	308-318-JC	308-319-JC