

ASF-Behälter, einwandig



Bei der Sammlung und ganz speziell auch beim Transport von z.B. Restmengen oder Abfallstoffen sind eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen usw. zu beachten. Mit den hier dargestellten ASF- (Abfallsammelbehälter für Flüssigkeiten) und ASP- (Abfallsammelbehälter für pastöse und feste Stoffe) Behältern bieten wir Ihnen geprüfte und zugelassene Lösungen für eine Vielzahl der tagtäglichen Anforderungen, die in nahezu jedem Betrieb bestehen.

- zur sicheren Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
- stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion in einwandiger Bauweise
- Oberboden mit Mannloch und (ab 445 Litern) Sicherheitsventil 1/2"
- Einfahrtaschen zum leichten Transport
- Transportzulassung nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III - Transport erlaubt ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse
- aktive Lagerung: erlaubt für wassergefährdende Stoffe (WGK 1 bis 3) mit einem Flammpunkt größer 55°C. Bei einer dauerhaften Lagerung von mehr als 6 Monaten ist die Verwendung einer Auffangwanne erforderlich
- passive Lagerung ist ohne Einschränkung von Flammpunkt und Wassergefährdungsklasse erlaubt



Oberboden mit Mannloch NW 400 und abschließbarem Deckel.



Entlüftungsventil zur automatischen Druckentlastung



	ASF-Behälter, einwandig		
Volumen [l]	445	800	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Gewicht [kg]	175	210	230
UN-Zulassung	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Bestellnummer	117-952-JC	117-953-JC	117-955-JC

ASF-Behälter, mit Bodenauslauf



- zur Sammlung und zum Transport von Flüssigkeiten
- feuerverzinkter Behälter in einwandiger Bauweise mit Bodenauslauf und 2"-Absperrarmatur
- Transport von entzündbaren Flüssigkeiten und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen ist ohne Einschränkungen erlaubt
- geeignet zur passiven und aktiven Lagerung von Stoffen der WGK 1, 2 und 3, mit Flammpunkt größer 55°C, in Verbindung mit einer Auffangwanne

Behälter Typ ASF-B mit Bodenauslauf, 1.000 Liter. (vorschriftenkonform auf einer zugelassenen Auffangwanne gelagert)



Behälter Typ ASF-B mit Bodenauslauf, 1.000 Liter



Behälter Typ ASF-B mit Bodenauslauf, 445 Liter



Behälter Typ ASF-B mit Bodenauslauf, 800 Liter



Auffangwannen DENIOS classic-line, für 1 IBC à 1000 Liter, lackiert,

Bestell-Nr. 259-383-JC

	ASF-Behälter, mit Bodenauslauf		
Volumen [l]	445	800	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1230 x 1030 x 1040	1230 x 1030 x 1420	1230 x 1030 x 1600
Gewicht [kg]	200	235	255
UN-Zulassung	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Ausstattung	Oberboden mit Mannloch NW 400 und Sicherheitsventil 1/2"		
Bestellnummer	117-956-JC	117-957-JC	117-958-JC



Weitere Auffangwannen

siehe Seite 36

