



### Altölsammler, 400 und 995 Liter

- doppelwandiger Behälter gemäß AwSV, zur Sammlung von Altöl oder anderer wassergefährdender Stoffe
- erfüllt die DIN 6623-2
- zum Sammeln von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C zugelassen
- Aufstellung in Gebäuden und im Freien
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (innen und außen)
- manuell zu betätigender Trichterdeckel, in geöffnetem Zustand arretiert, abschließbar
- mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- komfortabler Einfülltrichter (Ø 500 mm) mit Siebeinsatz
- hydraulische Überfüllsicherung zum Schutz vor Überfüllung
- Entleerungsleitung mit Sicherheitsverschraubung
- Peilstab und Lüftungsleitung
- innerbetrieblich transportabel (leer)

| Volumen [l]               | 400        | 990        |
|---------------------------|------------|------------|
| Durchmesser außen [mm]    | 1000       | 1250       |
| Höhe ohne Entlüftung [mm] | 1000       | 1335       |
| Gewicht [kg]              | 200        | 290        |
| Norm(en)                  | DIN 6623-2 | DIN 6623-2 |
| Bestellnummer             | 137-045-JC | 137-047-JC |

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt



### Gefahrstoffsammler, 250 bis 950 Liter

- mit bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für wassergefährdende Stoffe und entzündliche Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt kleiner 55°C, somit z.B. auch für Altöl unbekannter Herkunft geeignet
- doppelwandiger Behälter (Sinne der AwSV), explosionsdruckstoßfest
- langlebige Bauart mit Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung innen und außen
- mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- mit hydraulischer Überfüllsicherung
- Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Peilstab und Lüftungsleitung ausgestattet
- 2 Hebeösen für Leertransport - sicheres Kranen gem. DGUV-Information 209-013
- für die Aufstellung im Gebäude oder im Freien geeignet
- eine ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung ist auf Anfrage erhältlich
- wahlweise für die Bedienung durch Jedermann oder durch Sachkundige



| Volumen [l]                               | 250         | 400         | 600         | 995         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Durchmesser außen [mm]                    | 800         | 1000        | 1000        | 1250        |
| Höhe ohne Entlüftung [mm]                 | 1200        | 1025        | 1210        | 1230        |
| DIBt-Zulassung                            | Z-38.12-288 | Z-38.12-288 | Z-38.12-288 | Z-38.12-288 |
| Bestellnummer Bedienung durch Sachkundige | 157-075-JC  | 157-084-JC  | 157-085-JC  | 157-086-JC  |
| Bestellnummer Bedienung durch Jedermann   | 117-735-JC  | 117-736-JC  | 117-737-JC  | 117-738-JC  |