Transportgeräte DENIOS classic-line

Zuverlässige, im Betrieb häufig benötigte Transportgeräte zu fairem Preis - mit cleverer Ausstattung, z.B.:



- Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- "Spurlose", laufruhige TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz
- ErgoStop Zentralbremse Leichte und schnelle Betätigung des Pedals auch mit Sicherheitsschuhen, wirkt sofort auf beide Lenkräder.

Leichter Schiebebügelwagen DENIOS classic-line

Optimal in Preis & Leistung

- Kompakter Transportwagen für universellen Einsatz
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche erhältlich in 2 Maßen
- Wahlweise mit festem oder klappbarem Schiebebügel
- Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- "Spurlose" TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse



| Тур | leichter Schiebebügelwagen | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|--|
| Maße Plattform B x T [mm] | 450 x 850 | 600 x 1000 | 450 x 720 | 600 x 900 | |
| Ausführung | fester Bügel | | klappbarer Bügel | | |
| Traglast ges. [kg] | 200 | | 150 | 250 | |
| Durchmesser Rad [mm] | | 125 | | 160 | |
| Bestellnummer | 258-199-JC | 258-200-JC | 258-202-JC | 258-203-JC | |

Schwerer Schiebebügelwagen DENIOS classic-line

Mit hoher Traglast für industriellen Einsatz

- Bestens geeignet zum leichten Transport schwerer Ladegüter
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche erhältlich in 4 Maßen
- Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- "Spurlose" TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse





| Тур | schwerer Schiebebügelwagen | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--|
| Maße Plattform B x T [mm] | 500 x 880 | 600 x 1030 | 700 x 1030 | 800 x 1230 | |
| Ausführung | fester Bügel | | | | |
| Traglast ges. [kg] | 400 | 500 | | | |
| Durchmesser Rad [mm] | 160 | 200 | | | |
| Bestellnummer | 258-213-JC | 258-214-JC | 258-212-JC | 258-215-JC | |