

Hubtischwagen

optimales ergonomisches Be- und Entladen von Palettengut

- Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
 - kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung
 - Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
 - Betätigung über Fußpedal
- Senkventil über Handhebel zu betätigen
 - 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1570



Hubtischwagen mit Einzel-Schere.

- 1 Traglast: 150 kg
- 2 Traglast: 250 kg
- 3 Traglast: 500 kg

Mit klappbarem Schiebebügel.



1



- 4 Traglast: 300 kg
- 5 Traglast: 500 kg

Hubtischwagen mit Doppel-Schere.

Mobiler Hubtisch

Traglast: 900 kg

- Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion mit abgerundeter Plattform
- 4 Teleskopsäulen sorgen für stabilen Halt
- Anheben und Absenken über 2 separate Fußpedale
- Schiebebügel
- pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
- je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyurethan
- in 2 Größen erhältlich



Feststeller mit absenkbarer Stütze gewährt sicheren Stand. (durch leichten Fußdruck wieder lösbar)

6 7

1

2

3

4

5

6

7

	Hubtischwagen Einzel-Schere			Hubtischwagen Doppel-Schere		Mobiler Hubtisch	
Maße Plattform B x T [mm]	450 x 700	500 x 830	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	610 x 915	815 x 1220
Traglast gesamt [kg]	150	250	500	300	500	900	900
Hubhöhe max [mm]	755	910	1000	1585	1575	1220	1220
Hubhöhe min [mm]	265	330	435	435	440	760	760
Maße außen B x T [mm]	450 x 950	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	610 x 915	815 x 1220
Ø Rad [mm]	100	125	150	150	150	100	100
Bestellnummer	157-623-JC	157-624-JC	157-625-JC	157-628-JC	157-629-JC	180-035-JC	180-036-JC